

Art des Fahrzeuges +) Gew. Motorkarren mit Arbeitsgerät		Fabrikmarke R A P I D		Typ Cargotrac 30		Prüfungs- jahr 1966		Typenschein Nr. 5 2 6 6	
Merkmale "CARGOTRAC 30" links an Front des Fahrzeuges sowie auf Hersteller-Plakette									
				Betriebsstoff Diesel		Anzahl Zyl. 2			
Hersteller des Fahrgestells		RAPID Motormäher AG, Dietikon							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		links, vorn auf Längsträger + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, hinten auf Block + auf Plakette							
Motor-Typ		D 208 - 2							
Lage des Motors		vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt		1'488 cm ³		Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte		4		Getriebeart mechanisch				Länge 7'340	
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 2 x 4 = 8				Breite 2'400	
Antrieb		Allrad		Geschw. 1. Gang 1.3		Spur V. 1'530		Höhe 2'170/2'850	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 19.2 *		Spur H. 1'550		Radstand 3'820	
Anzahl Reifen		6		Differentialsperre vorhanden		Wendekreis 13.00/13.30		Überhang H. 2'380	
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge/Kabel, auf alle 4 Räder									
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge/Kabel, auf alle 4 Räder									
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten			Innenmasse in mm
leer	1'580	1'420	3'000	Dimension	7.50-16	7.50-16			Länge 4'700
Nutzlast	240	1'760	2'000	Pneu-Tragk.	2'160	4'320			Breite 2'200
Gesamtgew.	1'820	3'180	5'000	+)		8 Ply			Höhe
Fabrikgarant.	1'850	3'650	5'000						Höhe seitenl. 1'850
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen				Überhang H. 2'150	
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke		MWM		Brems-PS 30 DIN	
Bohrung		95		Hub		105		Steuer-PS 7.58	
Karosserie-Form		offene Brücke mit Ladevorrichtung "STEYER"							
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	

Fernlicht	2/ BOSCH oder HELLA	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V= kombiniert mit Standlichter (orange)
Standlichter	2/ separat unter Scheinwerfer	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Markierlichter	2 V + 2 H	Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 87 dB
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 70 mm	Rückblickspiegel 2/ aussen beidseitig
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links, kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	82 dB bei 2'800 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 2'800 U/min am Motor bzw. 600 U/min an der Zapfwelle.
Plombierung : Vollgasbegrenzungsschraube sichern und plombieren.
- +) Kann auch als landwirtschaftlicher Motorkarren mit Arbeitsgerät immatrikuliert werden, mit einem Gesamtgewicht von 3'500 kg.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 10.11.65/27.5.66

Die Typenprüfungskommission