

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.				
Personenwagen	CHEVROLET	Chevelle 6 Zylinder	1966	5 2 6 9				
Merkmale "Chevelle" vorn u. hinten, "Malibu" auf Hinterkotflügel.- "Model 13539" + "TS 5269" auf Plakette, rechts auf Kotflügelinnenseite Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 6								
Hersteller des Fahrgestells CHEVROLET Motor Div. of GMC, Detroit (USA) - Importeur GM Suisse SA, Biel								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Block, hinter Benzinpumpe + auf Plakette								
Motor-Typ L 6 - 230 cu.in								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	3'767 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart mech.vollsynchronisiert *)	Länge	5'004				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 *)	Breite	1'930				
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	54	Spur V.	1'473				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dlr. Gang	153	Spur H.				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre automatisch	Wendekreis	12.30				
Betriebsbremse hydraulisch mit Unterdruck-Unterstützung, Innenbacken								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	770	690	1'460	Dimension	7.35x14	7.35x14	7.35S14	Länge
Nutzlast	155	265	420	Pneu-Tragk.	550	550	550	Breite
Gesamtgew.	925	955	1'880			4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.					"500" Nylon			Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 4			Überhang H. 142 SAE
Lenkung: Lage links - mit Unterstützung					Motor-Marke	CHEVROLET		Brems-PS 122 DIN
Bohrung 98.43					Hub	82.55		Steuer-PS 19.19
Karosserie-Form Limousine								
Zahl der Plätze: Total 6 (vorn 3 Mitte hinten 3)					Stehplätze			
wenn Einzelsitze V = 5 2 3								

	Fernlicht 4/ SEALED BEAM T3 Guide	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
§)	Abblendlicht 2/ die Aeusseren, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter (weiss)
	Standlichter 2/ separat, in Stosstange	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
	Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) + Waschanlage
	Schlusslicht 2/ komb.mit Stoplicht + Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) = 92 dB
§)	Rückstrahler 2/ komb.mit Schlusslicht	Rückblickspiegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
	Stoplicht 2/ komb.mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser km/h
	Kontrollschildbeleuchtung nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile §)
	Rückfahrlicht 2/ neben Rückstrahler	
	Elektr. Anlage 12 Volt	
	Lärmmessung 83 dB bei 4'400 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Getriebe : Auf Wunsch Getriebeautomat POWERGLIDE mit Drehmomentwandler und 2-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

§) Durch den Importeur abgeändert :

Standlichter : Mit Scheinwerfer zusammenschaltet, Gläser original orange werden durch weisse ersetzt.

Rückstrahler : Fläche auf 21.6 cm² ergänzt.

Haubenzierschiene wird vom Importeur abgeändert, max. Höhe 19 mm oder weggelassen (Montage suisse) Original 28 mm, nicht zulässig.

Auspuff : Wird um 45° nach unten und nach links abgeändert. (Zulässig laut Brief EJPD vom 10.10.61)

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 22.11.65

Die Typenprüfungskommission