

7969

Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.) +)	Fabrikmarke FIAT / OM	Typ FR 12	Typenschein-Nummer CH 5269 01
--------------------------------------	--------------------------	--------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "OM" am Fahrzeugheck sowie auf Hersteller-Plakette
 "FR 12" beidseitig am Fahrzeug sowie auf Hersteller-Plakette, rechts, neben Lenksäule auf Armaturenbrett
 "FR 12 OM" über Fahrgestell-Nr. auf Längsträger

Fahrgestellnummer eingeschlagen hinten, rechts seidl. a. Längsträger sowie auf Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "620.021" Vorz. zu Mot.-Nr. hint. li. seidl. a. Bl. unterh. Wasserrohr +
 Hersteller FIAT / OM, Mailand (I) Importeur FIAT (Suisse) SA, Genf a. Herst. Plak.

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad *</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>FIAT/OM</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 1-Kreis, IB, mit Druckluftbetätigung</u>	Typ <u>620.021</u>
Hilfsbremse <u>) mech. IB, Hebel m.</u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>) Segment, Gestänge, auf vordere Kardanwelle</u>	Bohrung <u>120</u> Hub <u>135</u>
Getriebeart <u>**</u> Anz. Gänge <u>2 x 4</u>	Hubraum <u>9156</u> cm ³ Steuer-PS <u>46,63</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>Stecknagel</u> Höchstgeschwind. <u>30</u> km/h	Leist.-PS <u>125</u> (DIN) bei <u>2000</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Pneuladeschaufel</u> Anz. Türen <u>-</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Auf Wunsch mit Kabine</u> Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>84</u> dB (A) bei <u>2000</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>1</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 800 x Ø 160 mm</u> <u>6643 RAS M 1</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1980</u> H <u>1980</u>
	Spurkreis LI <u>3,50</u> R <u>12,95</u>
Achsabstand	<u>2340</u> / () / ()
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>6200</u>
Breite	<u>2500</u>
Höhe	<u>2850</u>
Ueberhang V	<u>2310</u>
H	<u>1550</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>5790</u>		<u>4990</u>	<u>10780</u>
Nutzlast				
Gesamtgewicht	<u>5790</u>		<u>4990</u>	<u>10780</u>
Fabrik-Garantie				
Reifen-Dimensi	<u>17.5 - 25 XR</u>	<u>12 PR</u>		
Tragkraft p. Achse	<u>6000</u>	<u>(2,25)</u>	<u>6000</u>	<u>(2,25)</u>
Fabrikgar. max.,	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 24 v

Fernlicht 2/ SIEM IGM 1350 PMX Lichthupe -

Abblendlicht 2/ Duplo, symm. Standlicht 2/ separat

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 83 (dB) A

Scheibenwischer - Waschanlage -

Schlusslicht 2/ separat Rückstrahler seitl. = 2 rot Ø 75 mm

Stoplicht 2/ separat [H= 2 rot Ø 75 a. Kotschutzl.]

Kontroll-Nr. -Bel. 1/ sep. links Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/ Seitenblicksp. Geschw.-Messer Drehzahlmesser

Richtungsblinker 4/ sep. m. Kontrolllampe [m. km/h Skala]

Vorn weiss seitl. - hinten orange

Warnblinkanlage - Arbeitslampen 2/ sep. m. Kontrolllampe

2/ Unterlegkeile 300x180x150 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.)

Marke & Typ FIAT / OM FR 12

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 5269 01

Karosserieform Pneuladeschaufel

Farbe - (nach Fahrzeug)

Plätze : Total 1 (Vorn)

Leergewicht 10780 Treibstoff D

Nutzlast - PS 46,63

Gesamtgew. 10780 Hubraum 9156

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. : FR 12 003124

- +) Art der Ausnahme : Ueberhang ab Lenkrad nach vorn = 3800 mm
- *) Allrad hinten ausschaltbar.
- **) Getriebeart : Drehmomentwandler 2-Gang, hydr. Schaltkupplung (Lenkradschaltung; a. Wunsch: Pedalbetätigung), mech. 2-Gang Vorschaltgetriebe und Wendegetriebe.
- §) Elektr. Ausrüstung : Höhe der Scheinwerfer techn. bedingt; Standlichter Original zu klein (werden vom Imp. geändert und 4 Rückstrahler montiert).

Im Fahrzeugausweis Seite 4 eintragen :

- Bei Ueberführungsfahrten Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegel.
- Schutzvorrichtung mit gelb/schwarzer Markierung über Schaufelzähne.
- Schutzanstrich gelb/schwarz hinten auf Gegengewicht.

Ort und Datum der Prüfung Regensdorf, 24.3.69 Regensdorf, 5.6.69

- 2 Unterlegkeile erforderlich.
- Darf nur leer ueberführt werden.
- Blockiervorrichtung auf Schaufelarme erforderlich. (Böcke und Klammern)

Die Prüfungskommission