

Fahrzeug - Kategorie

Kl. Mrd.

Marke

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

Typbescheinigung

~~Motorrad~~ 1)

C A B

"Hilfsmotor für Fahrräder" 1)

Nr. 527

Fahrrad - Hilfsmotor

Erkennungsmerkmale des Typs

Fahrgestellnummer eingeschlagen **Vorn, auf Sattelrohr** *)

Motornummer eingeschlagen **Rechts, unten auf Gehäuse-Deckel, unter dem Kettenrad** *)

Hersteller des Fahrgestells **P. GLÄETTLI, Velomotoren-Zentrale, ZÜRICH.** *)

Hersteller des Motors **Officine Meccaniche Cremonesi, CREMONE (ITALIA)**

TYPENBESCHEINIGUNG
 MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

MOTOR 1)	FAHRGESTELL *)	KAROSSERIE *)
Marke u. Typ CAB Micromot.	Anzahl Achsen 2	Hersteller P. Glättli, Zürich
Art Hilfsmotor, 2-Takt	Antrieb auf Hinterrad (Kette)	Art / Form Fahrrad
Treibstoff Benzin/Oel	1. Bremse Mechanisch, Trommelbremse auf Vorderrad	Anzahl Türen
Zyl.-Zahl 1 Takt 2	2. Bremse Mechanisch, Felgenbremse auf Hinterrad	Sitzplätze Total 1
Zyl.-Bohrung 40 mm	3. Bremse ---	Vorn Mitte Hinten
Kolbenhub 42 mm	Anhängerbremse ---	Stehplätze
Steuer PS 0,269	Lenkung ---	Für Motorräder: Soziussitz Nein
Zyl.-Inhalt zus. 52,8 cm ³	Anhängervorrichtung ---	Seltenwagen Nein
Brems-PS 1,6	Anzahl Vorwärtsgänge 4/ "Sturney-Archer"	
Kühlung Luft	Anzahl Vorwärtsgänge 4/ "Sturney-Archer"	
Lage des Motors Unt.Tretlag.	Geschw. im 1. Gang im dir. Gang 	

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	kg	kg	kg
Nutzlast	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			kg
Bereifung: Dimension	Fahrrad - Bereifung		einfach/doppelt
Maxim. Tragkraft (pro Reifen kg)	kg	kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke **Fahrrad - Beleuchtung**
Stand-/Markierlichter —
Stoplichter —
Richtungsanzeiger: System —
Warnvorrichtung **Fahrrad-Glocke**

Abblendsystem —
Schlusslichter **1, Katzenauge**
Kontrollnummerbeleuchtung **Keine**
Lage —
Schelbenwischer —

ALLGEMEINE MASSANGABEN *)

Spurweite	{	vorn	—	mm
		hinten	—	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	550	mm	
Achsenabstand		1'100	mm	
Gesamtlänge		1'790	mm	
Gesamthöhe (unbelastet)		950	mm	
Bodenfreiheit		—	mm	
Überhang, hinten		—	mm	
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm	
Anhängevorrichtung (Überhang)		—	mm	
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		—	mm	
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		—	mm	
Innenmaße				
Länge des Laderaumes			mm	
Breite des Laderaumes			mm	
Lichte Höhe			mm	
Höhe des Laderaumes ab Boden			mm	
Seitenladen (Höhe)			mm	

BEMERKUNGEN

*) Dieser Motor kann auch auf irgend ein anderes Fahrrad montiert werden.
Es sind dann nur die Motoren-Daten zu berücksichtigen.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL MFV)

1) Fahrzeug-Kategorie: Zu grosser Zylinderinhalt (**52,8 cm³**) um als Fahrrad m/Hilfsmotor immatrikuliert zu werden.

Kann erst nach Lieferung eines Motors mit geringerer Bohrung, bezw. Maximum **50 cm³** Zylinderinhalt als Fahrrad mit Hilfsmotor angenommen werden (Wird in den Techn. Mitteilungen bekannt gegeben)

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 1.2.1950

Die Typenprüfungskommission