

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	CHEVROLET	Chevelle 8 Zylinder	1966	5 2 7 0
Merkmale "Chevelle" vorn u. hinten "Malibu" auf Hinterkotflügel.- "Model 13639" + "TS 5270" auf Plakette, rechts auf Kotflügelinnenseite *)				
Hersteller des Fahrgestells		Betriebsstoff	Anzahl Zyl.	8
CHEVROLET Motor Div. of GMC, Detroit (USA) - Importeur GM Suisse SA, Biel		Benzin		
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Plakette		
Motor-Nr. eingeschlagen		vorn, rechts oben auf Zylinderblock + auf Plakette		
Motor-Typ V-8 - 283 cu.in.				
Lage des Motors		vorn Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	4'638 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart automatisch **)		Länge 5'004
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2 **)		Breite 1'930
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'473	Höhe 1'430
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	182	Radstand 2'921
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre automatisch	Wendekreis 12.30	Überhang H. 1'273
Betriebsbremse hydraulisch mit Unterdruck-Unterstützung, Innenbacken				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	840	710	1'550	vorn 7.35x14
Nutzlast	155	265	420	hinten 7.35x14
Gesamtgew.	995	975	1'970	oder 7.35 S 14
Fabrikgarant.				4 Ply +)
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		"500" Nylon		Höhe seltenl.
		Anzahl Türen 4 oder 2		Überhang H. 198 SAE
Lenkung: Lage links - mit Unterstützung		Motor-Marke CHEVROLET		Brems-PS 152 DIN
Bohrung 98.43		Hub 76.2		Steuer-PS 23.62
Karosserie-Form Limousine oder Cabriolet				
Zahl der Plätze: Total 6		(vorn 3 Mitte hinten 3)		Stehplätze
wenn Einzelsitze V = 5		2		3

	Fernlicht	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Fahrlichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
	Abblendlicht	2/ die Aeusseren, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter (weiss)
§)	Standlichter	2/ separat, in Stosstange	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
	Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) + Waschanlage
	Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplicht + Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) = 93 dB
§)	Rückstrahler	2/ komb.mit Schlusslicht	Rückblickspiegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
	Stoplicht	2/ komb.mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser km/h
	Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile §)
	Rückfahrlicht	2/ neben Rückstrahler	
	Elektr. Anlage	12 Volt	
	Lärmmessung	83 dB bei 4'800 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen *) Modelle 13617 u. 13667: "Malibu SS" auf Hinterkotflügel.

**) Getriebe: Getriebeautomat POWERGLIDE mit Drehmomentwandler und 2-Gang Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

Auf Wunsch : Mechanisch 4-Gang vollsynchronisiert.

+) Reifen: "500" Nylon oder 7.35 S 14 tolerieren, da "H"-Reifen noch nicht in allen Dimensionen und genügender Stückzahl erhältlich.

§) Durch den Importeur abgeändert:

Standlichter: Mit Scheinwerfer zusammenschaltet, Gläser original orange werden durch Weisse ersetzt.

Rückstrahler: Fläche auf 21,6 cm² ergänzt.

Haubenzierschiene wird vom Importeur abgeändert, max. Höhe 19 mm oder weggelassen (Montage Suisse) Original 28 mm, nicht zulässig.

Auspuff: Wird um 45° nach unten und nach links abgeändert. (Zulässig laut Brief EJPD vom 10.10.61).

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 22.11.65.

Die Typenprüfungskommission