

Arbeitskarren

F R I E S

2 0 0 0

CH 5270 01

ERKENNUNGSMERKMALE "2000" auf Hersteller-Plakette,
rechts auf Rückwand in Kabine,
"FRIES 2000" auf Fahrzeugfront.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, oben auf Quertraverse neben Fahrersitz.
Motorkennzeichen eingeschlagen "126" hinten unter Lichtmaschinenträger.
Hersteller FRIES, Fahrzeugbau, GmbH + Co (BRD) Importeur AEBI + Co, Maschinenf., Burgdorf

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>3</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Boxer</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>rechts</u>	Lenkhilfe <u>--</u>		Marke <u>VW</u>	Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse	<u>hydr. 1-Kreis, IB, auf allen Räder</u>			Typ <u>126 (Industriemotor)</u>	
Hilfsbremse	<u>mech. IB,</u>	Dauerbremse		Lage <u>hinten</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse	<u>auf HR</u>	Anhängerbr.		Bohrung <u>85,5</u>	Hub <u>69</u>
Getriebeart	<u>mech. synchron.</u>	Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>1584</u> cm ³	Steuer-PS <u>8,07</u>
Diff. Sperre	<u>--</u>	Zughaken <u>--</u>	Höchstgeschwind. <u>22</u> km/h	Leist.-PS <u>39,8</u> (DIN) bei <u>2700</u> U/min	

KAROSSERIEFORM Schwemmwagen Anz. Türen 2

Schiebedach Schiebedach

Anz. Plätze: TOTAL 2; vorn 2; Mitte —; hinten —; Sitzplätze —

Kühlung Luft

Lärm 79 dB (A) bei 2700 * U/min

Lärmdämpfung 1/725 x Ø 102 (Orig. VW)
CO = 1,8 %

ABMESSUNGEN Spurweite V -- H 1250
Spurkreis L 6,2 R 7,5

Achsabstand 1815 / (/ /)

	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>3400</u>	<u>(3945)</u>
Breite	<u>1600</u>	
Höhe	<u>2200</u>	
Ueberhang V	<u>755</u>	<u>(1300)</u>
H	<u>830</u>	
S		

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Betriebsgewicht	<u>1275</u>	<u>—</u>	<u>2525</u>	<u>3800</u>
Nutzlast	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
Total	<u>1275</u>	<u>—</u>	<u>2525</u>	<u>3800</u>
Fabrik-Garantie				<u>3800</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.50 - 14</u>	<u>8 PR</u>		
Tragkraft p. Achse	<u>1275(4,25)</u>	<u>2550(4,25)</u>		
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>kg</u>

() mit Schwemmbalken vorn.

