

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ *)		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	CHRYSLER		VALIANT - SIX 14 PS 170 cu.in.		1966	5 2 7 2	
Merkmale "A 170" oder "B 170" vor Motornummer *)			Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 6		
Hersteller des Fahrgestells VALIANT Div. of CHRYSLER Corp. (USA) - Montage AMAG, Schinznach-Bad (AG)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn unten neben Motor + links im Vordertürpfosten, auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Block, hinter Spule + vorn oben über Wasserpumpengehäuse							
Motor-Typ 170 SLANT SIX - Reihenmotor, um 30° nach rechts geneigt, mit Fallstrom-Verfaser							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	2'789 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech. synchronisiert **)				Länge 4'780	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 **)				Breite 1'783	
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'420		Höhe 1'360		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 150		Spur H. 1'412		Radstand 2'692	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 11.50/11.85		Überhang H. 1'230	
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, auf Wunsch mit Unterdruck-Unterstützung							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Seilzug, auf Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	725	575	1'300	Dimension	6,50-13	6,50-13	Länge
Nutzlast	155	265	420	Pneu-Tragk.	460	460	Breite
Gesamtgew.	880	840	1'720		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.					Tubeless		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 oder 4 *)			Überhang H.
Lenkung: Lage links - a.W. mit hydr. Unterstützung				Motor-Marke	CHRYSLER		Brems-PS 102 SAE
Bohrung 86.36				Hub	79,375		Steuer-PS 14,20
Karosserie-Form Limousine oder Cabriolet *)							
Zahl der Plätze: Total		6		(vorn 3	Mitte hinten 3 )		Stehplätze
Beim SIGNET 200 Convertible = 5				2		3	

Ort und Datum der Typenprüfung Schinzsach-Bad, 18.11.65

Die Typenprüfungskommission

§) Lampenkörper der Blinker-Kontrolllampen auf Vorderkotflügeln werden auf 25 mm abgeschliffen.

\*\*) Getriebeart : Auf Wunsch Getriebeautomat TORQUEFLITE mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P" oder 4-Gang mechanisch vollsynchrontisiert.

2-Door Sedan	=	4-	Sedan	VARIANT 100 (beidseitig vorn)	=	2-	Convertible
Sedan	=	4-	Sedan	VARIANT 200 (beidseitig hinten)	=	2-	Convertible
Sedan	=	2-	Sedan		=	2-	Hardtop
Sedan	=	4-	Sedan		=	2-	Hardtop
Convertible		2-	Convertible			2-	Convertible

Bemerkungen und Ausnahmen

Fernlicht	2/ G E Sealed Beem
Abblendlicht	Sealed Beem mit Abblendkappe
Standlichter	2/ separat, in Stossstange
Neblampe	
Schlusslicht	2/ komb. mit Stopplichter + Blinker
Rückstrahler	2/ zwischen Schluss- + Rückföhrl.
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter
Kontrollschilbbeleuchtung	nur für normales Schild
Rückföhrlicht	2/ unter Rückstrahler
Elektr. Anlage	12 Volt
Lärmmessung	76 db bei 4'400 U/min
§) Bei den Modellen "SIGNER"	
Gefährliche Bestandteile	
Schleibenwischer 2/ elektr. (stufenlos) + Waschanlage	
Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) = 96 db	
Rückblickspegel 1/ innen Mitte oben	
Geschwindigkeitmessers km/h	
Fahrlichtungsanzeiger 4/ Blinker m. opt. + akust. Kontr. §)	
V = komb. mit Standlichter (weiss)	
H = komb. mit Schlusslichter (rot)	