

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ *	Modell-jahr	Typenschein Nr.				
Personenwagen	CHRYSLER	VALIANT - SIX 19 PS 225 cu.in.	1966	5 2 7 3				
Merkmale "B 225" vor Motor-Nr.- *)								
Aed. ↑		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 6					
Hersteller des Fahrgestells VALIANT Div. of CHRYSLER Corp. (USA) - Montage ANAG, Schinznach-Bad (AG)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn unten neben Motor + links im Vordertürpfosten, auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Block, hinter Spule + vorn oben über Wasserpumpengehäuse								
Motor-Typ 225 SLANT SIX - Reihenmotor, um 30° nach rechts geneigt, mit Fallstrom-Vergaser								
Lage des Motors vorn		Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	3'682 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech. synchronisiert **)		Länge 4'780				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 **)		Breite 1'783				
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'420		Höhe 1'360				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dr. Gang 165	Spur H. 1'412					
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Radstand 2'692				
		Wendekreis 11.50/11.85		Überhang H. 1'230				
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, auf Wunsch mit Unterdruck-Unterstützung								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Seilzug, auf Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	765	580	1'345	Dimension	650 S 13	650 S 13	"500"	Länge
Nutzlast	155	265	420	Pneu-Tragk.	460	460	Nylon	Breite
Gesamtgew.	920	845	1'765		4 Fly			Höhe
Fabrikgarant.					Tubeless			Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen 2 oder 4 *)					Überhang H.
Lenkung: Lage links - a.W. mit hydr. Unterstützung				Motor-Marke	CHRYSLER		Brems-PS	147 SAE
Bohrung		86.36		Hub		104.77		Steuer-PS 18,75
Karosserie-Form				Limousine oder Cabriolet *)				
Zahl der Plätze: Total		6 (vorn 3 Mitte hinten 3)					Stehplätze	
Beim SIGNET 200 Convertible = 5		2					3	

Fernlicht	2/ G E Sealed Beam	Fahrerichtungsanzeiger	4/ Blinker mit optischer + akustischer Kontrolle §)
Abblendlicht	Sealed Beam mit Abblendkappe	V=	kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, in Stosstange	H=	kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektr. (stufenlos) + Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) = 96 dB
Rückstrahler	2/ zwischen Schluss- + Rückfahrl.	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb.mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ unter Rückstrahler	§)	Bei den Modellen SIGNET
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	76 dB bei 4'000 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle : VALIANT 100 (beidseitig vorn) = 2-Door Sedan
 4- Sedan
 VALIANT 200 (beidseitig hinten) = 2- Sedan
 4- Sedan
 2- Convertible
 2- Hardtop
 SIGNET (beidseitig vorn) = 2- Hardtop
 2- Convertible

- ***) Getriebeart : Auf Wunsch Getriebeautomat TORQUEFLITE mit Drehmomentwandler und
 3-Gang-Planetengerichte; mechanische Verriegelung auf Stellung "P"
 oder 4-Gang mechanisch vollsynchronisiert.

- §) Lampenkörper der Blinker-Kontrollampen auf Vorderkotflügeln werden auf 25 mm abgeschliffen.

Ort und Datum der Typenprüfung Schinznach-Bad, 18.11.65

Die Typenprüfungskommission