

Art des Fahrzeuges
Schwere Arbeitsmaschine
(Ausnahme-Fahrzeug) *)

Fabrikmarke
FIAT - ALLIS

Typ
5 4 5 - B

ZUSATZKARTE
Typenschein-Nummer
CH 5273 04

Hersteller FIAT-ALLIS UK LTD, Essendine, Stamford, Lincolnshire (GB)
Erkennungsmerkmale "545-B" auf Hersteller-Plakette
"23 L" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.
Herstellerplakette in Kabine, links hinter Fahrersitz
Fahrgestellnummer links, hinten seitlich auf Längsträger, bei Hinterrad
Motorkennzeichen "2900" rechts, seitlich am Motorblock, angenietete Plakette, hinter Kompressor
Hauptimporteur ROBERT AEBI AG, Baumaschinen, Uraniastrasse 31/33, 8023 Zürich
Geprüftes Fahrzeug 23L 05276

Fahrgestell
Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
Lenkung hydraulisch, Knicklenkung **)
Getriebe Drehmomentwandler mit Powershift-Getriebe
Anzahl Gänge 2 x 2 Achsantrieb Allrad
Betriebsbremse drucklufthydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder (Druckluft= Doppelmanometer)
Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Getriebewelle
Feststellbremse wie Hilfsbremse, Knickhebel
Dauerbremse ---
2-Kreis-Kontrolle 2 Kontroll.+Summer / Niveauekontr. + sep.Kontroll.

Motor
Marke FIAT-ALLIS Typ 2900 Mark II
Bauart Reihe (Turbo) Takte 4
Treibstoff D Lage hinten
Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6
Bohrung 98,425 Hub 107,95
Hubraum 4926 Steuer-PS 25,09
Leistungs-kW 78,65 bei U/min 2400
PS 107 DIN
Lärm-Nahfeld 92 dB/A bei U/min 2500 x)
Schalldämpfer 1 Topf (Kamin) 737xØ203 mm
Abgasprüfung Bacharach= 5,5 / Bosch-SZ= 2,5 bei der U/min der grösst-möglichen Belastung

Karosserie
Anzahl Türen 1 Geschw. Messer ---
Sicherheitsgurten --- Rückspiegel 2/beidseitig
Unterlegkeil 1/430x300x240mm Zugvorrichtung H=Stecknagel
Diebstahlsicherung ---

Gewichte
Leergewicht 5120 hinten 4940 total 10060
Nutzlast ---
Gesamtgewicht --- 10060
Fabrikgarantie --- 12020
Reifengrösse 17.5 - 25 17.5 - 25 (Varianten +)
Pty / bar 12 / 2,5 12 / 2,5 vgl. Bemerkungen)
Tragkraft 7560 7560
für V max 50 50

Anzahl Plätze t 1 v --- M --- h ---
Masse
Länge innen --- aussen 6680 Achsabstand 2790 / ---
Breite --- 2420 Doppelachse v --- h ---
Höhe --- 3270 Spurweite v 1800 h 1800
Ueberhang s --- Spurweite v --- h ---
v --- 2270 h ---
h --- 1620 Spurbreis ø l 8600 r 9400
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 3700

Garantierte Anhängelast gebremst ---
Garantierte Anhängelast ungebremst ---
Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
Geprüfte Anhängelast ---
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 33,3 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen --- km/h

Ausrüstung	§)
Fernlichter	NIOX CH 1 2161 01
Abblendlichter	NIOX CH 1 2161 01
Standlichter	NIOX CH 1 2161 01
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v V= s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h
Zusätzliche Lichter	2/Arbeitslichter hinten mit Kontrollampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/links kombiniert
Scheibenwischer	1/Blatt
Warnvorrichtungen	BOSCH 0320 223 018 CH 5 0301 08 <i>ohne Waschanlage</i> oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.) *)		
Marke und Typ	FIAT-ALLIS 5 4 5 - B		
Typenscheinnummer	CH	5273 04	
Karosserie	Pneuladeschaufel		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	10060	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	25,09
Gesamtgewicht		Hubraum	4926

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Abstand ab Lenkrad nach vorn 3700 mm.
- **) Lenkung : Elektrische Notlenkpumpe vorhanden.
- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 24 km/h, A2, iA 22,2 = B3 dB/A.
Nahfeldwert gemessen 1000 mm ab Längsträger links.
- +) Reifenvarianten : 13.00 - 24, 10 PR, 5600 kg (2,5), V-max. 50 km/h
14.00 - 24, 10 PR, 6640 kg (2,5), V-max. 50 km/h
15.50 - 25, 12 PR, 6320 kg (2,5), V-max. 50 km/h
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand- und Abblendlichter technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 100 - Anhang zum Fahrzeugausweis mitführen.
- 104 - Seitenblickspiegel erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 137 - gelb/schwarze Markierung über Schutzvorrichtung der Ladeschaufel.
- 138 - Schutzvorrichtung über Zähne der Ladeschaufel.
- 141 - Bedienungshebel der Ladeschaufel mit Bügel sichern.
- demontierbare Beleuchtung, Richtungsblinker, Rückstrahler und Kotschutzlappen über Hinterräder müssen montiert sein.
- V-max. weniger als 40 km/h.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 8.11.78. / Regensdorf, 1.2.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Schwere
Arbeitsmaschine
(Ausnahme-Fz.)

FIAT-ALLIS

5 4 5 - B

CH 5273 04

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 20.9.1979 - Mi

Motorzeichen: "2900" oder " 649 T"