

Art des Fahrzeuges Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fahrzeug) *)	Fabrikmarke FIAT - ALLIS	Typ 745 - C	Typenschein-Nummer CH 5273 05
---	-----------------------------	----------------	----------------------------------

Hersteller	FIAT-ALLIS UK LTD, Essendine, Stamford, Lincolnshire (GB)
Erkennungsmerkmale	"745-C" auf Hersteller-Plakette "65 U" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.
Herstellerplakette	links, vorn seitlich an Kabine
Fahrgestellnummer	links, seitlich auf Längsträger vor Hinterrad
Motorkennzeichen	"11000 MK II" od. "685 T" rechts, vorn seitlich am Motorblock, über Anlasser, angenietete Plakette
Hauptimporteur	ROBERT AEBI AG, Baumaschinen, Uraniastrasse 31/33, 8023 Zürich
Geprüftes Fahrzeug	65U 03813

Fahrgestell	2		Anzahl Räder	4
Anzahl Achsen	hydraulisch m. elektr. Notlenkpumpe; Knicklenkung			
Lenkung	Automat			
Getriebe	4-Stufen		Achsantrieb	Allrad
Anzahl Gänge	drucklufthydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, auf alle Räder (Druckluft= Doppelmanometer)			
Betriebsbremse	VA- + HA-Kreis der Betriebsbremse			
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Kardan, Knickhebel			
Feststellbremse	---			
Dauerbremse	Kontrollampe+Summer / Niveauekontr.+Kontrollampe			
2-Kreis-Kontrolle				

Motor	FIAT-ALLIS		Typ	685 T od. 11000 MK II
Marke	Reihe (Turbo)		Takte	4
Bauart	D		Lage	hinten
Treibstoff	Wasser		Anzahl Zylinder	6
Kühlung	112,71		Hub	141,29
Bohrung	8454		Steuer-PS	43,06
Hubraum	149		bei U/min	2200
Leistungs-kW	202 SAE-net			
PS	94		bei U/min	2400
Lärm-Nahfeld	1 Topf 880 x Ø 260 mm			xx)
Schalldämpfer	Bacharach= 4,0 / SZ= 2,3 bei 2400 U/min			
Abgasprüfung	---			
Entstörung	---			

Karosserie	Pneuladeschaufel			
Anzahl Türen	1	Geschw. Messer	---	
Sicherheitsgurten	---	Rückspiegel	links/rechts	
Unterlegkeil	1/320x300x230mm	Zugvorrichtung	H=Stecknagel	
Diebstahlsicherung	---			
Anzahl Plätze	t 1	v	M	h
Masse	innen	aussen		
Länge		8050	Achsabstand	3300
Breite		3000	Doppelachse	v h
Höhe		3600	Spurweite	v 2220 h 2220
Ueberhang	s	---	Spurweite	v
	v	2750		h
	h	2000	Spurkreis Ø	l 10500 r 10500
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	4540			

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	10350	9180	19530
Nutzlast	---		
Gesamtgewicht	19530		
Fabrikgarantie	22900		
Reifengrösse	23.5 - 25 X	23.5 - 25 X	(Varianten
Ply / bar	A / 3,0	A / 3,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	15700	15700	
für V max	30	30	
Garantierte Anhängelast gebremst	---		
Garantierte Anhängelast ungebremst	---		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	---		
Geprüfte Anhängelast	---		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	28	km/h	
Höchstgeschwindigkeit gemessen	29	km/h	

Ausrüstung	
Fernlichter	NIOX CH 1 2161 01
Abblendlichter	NIOX CH 1 2161 01 §)
Standlichter	NIOX CH 1 2161 01 §)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v V= s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 2+2= I (E)
Markierlichter	v A (E) s h
Zusätzliche Lichter	2/Arbeitslichter hinten mit Kontrollampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/links kombiniert
Scheibenwischer	1/Blatt ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA el 20005 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.) *)		
Marke und Typ	FIAT-ALLIS	7 4 5 - C	
Typenscheinnummer	CH	5 2 7 3 0 5	
Karosserie	Pneuladeschaufel		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	19530	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	43,06
Gesamtgewicht	---	Hubraum	8454

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Art der Ausnahme : Abstand ab Lenkrad nach vorn 4540 mm, Breite 3000 mm, Gesamtgewicht.
- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 21,8 km/h, A2, iA 26,11 = 88 dB/A.
Nahfeldwert gemessen 50 cm ab linkem Hinterrad.
- xx) Geräuschdämpfung : Zusätzliche, isolierte, Seiten- und Heckverschalungen.
- + Reifenvarianten : 26.5 - 25 X, 19200 kg (3,0 bar), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand- und Abblendlichter technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 100 - Anhang zum Fahrzeugausweis mitführen.
- 104 - Seitenblickspiegel erforderlich (bei schlechter Sicht Hilfsperson).
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 137 - gelb/schwarze Markierung über Schutzvorrichtung der Ladeschaufel sowie an Kotschutzlappen der Hinterräder.
- 138 - Schutzvorrichtung über Zähne der Ladeschaufel.
- 141 - Bedienungshebel der Ladeschaufel mit Bügel sichern.
- demontierbare Beleuchtung, Richtungsblinker, Rückstrahler und Kotschutzlappen über Hinterräder müssen montiert sein.
- V-max. weniger als 40 km/h (Führerausweis Kategorie "F").

Ort und Datum der Prüfung Regensburg, 15.8.79.

Eidg. Typenprüfstelle