

Art des Fahrzeuges Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fahrzeug) *)	Fabrikmarke FIATALLIS	Typ FR 12	Typenschein-Nummer CH 5273 08
---	--------------------------	--------------	----------------------------------

Hersteller	FIATALLIS EUROPE S.p.A., Torino / Italia
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette --- vor Fahrgestellnummer "R12A2T"
Herstellerplakette	links, vorn seitlich an Fahrerplattform
Fahrgestellnummer	links, vorn seitlich am Hinterwagen sowie rechts, hinten seitlich am Vorderwagen
Motor-kennzeichen	"8065.24.C92" vor Motornummer, rechts seitlich am Motorblock
Hauptimporteur	ROBERT AEBI AG, Uraniastrasse 31/33, 8023 Zürich
Geprüftes Fahrzeug	R12A2T*550137*

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydrostatisch mit hydr.Lenkhilfe; Knicklenkung
Getriebe	Automat
Anzahl Gänge	4 (2 schaltbar) Achsantrieb Allrad
Betriebsbremse	druckluft-hydraulisch, je 2-Kreise, Scheiben, auf alle Räder
Hilfsbremse	1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse
Feststellbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Getriebewelle
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	Doppelmanometer+Kontroll./Druckdiff.+Kontrollampe

Motor	FIAT	Typ	8065.24.C92
Marke	Reihe (Turbo)	Takte	4
Bauart	D	Lage	hinten
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	103	Hub	110
Bohrung	5497	Steuer-PS	28,0
Hubraum	92 SAE-net	bei U/min	2400
Leistungs-kW	76	dB(A bei U/min	1800
Lärm-Standmessung	1 Topf 735 x Ø 260 mm		x)
Schalldämpfer			
Abgasprüfung	Bacharach = 4,0		
Entstörung	---		

Karosserie	Preuladeschaukel
Anzahl Türen	1 Geschw. Messer ---
Sicherheitsgurten	v --- h ---
Unterlegkeil	1/440x300x220 mm Rückspiegel 2/beidseitig
Diebstahlsicherung	---
Anzahl Plätze	t 1 v --- M --- h ---
Masse	innen aussen
Länge	7030 Achsabstand 2800
Breite	2500 Doppelachse v --- h ---
Höhe	3250 Spurweite v 1900 h 1900
Ueberrang	v 2510 Spurweite v --- h ---
	h 1720 h ---
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	4020 Spurkreis Ø l 8600 r 8600

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	5550	6300	11850
Nutzlast	(mit Standard-schaukel 1,91m <sup>3</sup> )		---
			11850
			13000
Fabrikgarantie			
Reifengrösse	17.5 - 25	17.5 - 25	+)
Pty / bar	R / 3,25	R / 3,25	
Tragkraft	7560	7560	
für V max	50	50	
Felgen			
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			33 km/h
gemessen 30 km/h bei U/min 2600	Motor		Zapfwelle

Ausrüstung	§)
Femlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v <u>          </u> V= s <u>4</u> (E) h <u>2a</u> (E)
Rückstrahler	v <u>          </u> s <u>          </u> h <u>I</u> (E)
Markierlichter	v <u>A</u> (E) s <u>          </u> h <u>          </u>
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	<u>2/ Arbeitslichter mit Kontrollampe</u>
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	<u>1/ links separat</u>
Scheibenwischer	<u>1/ Blatt</u> mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	<u>KLAXON 841 (E) CH 5 0701 04</u> oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahmefz.)</u>		
Marke und Typ	<u>FIATALLIS FR 12</u>		
Typenscheinnummer	CH	<u>5273 08</u>	
Karosserie	<u>Pneuladeschaufel</u>		
Plätze	total	<u>1</u>	vorn
Leergewicht		<u>11850</u>	Treibstoff <u>D</u>
Nutzlast		<u>---</u>	Steuer-PS <u>28,0</u>
Gesamtgewicht		<u>11850</u>	Hubraum <u>5497</u>

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \* Art der Ausnahme : Abstand ab Lenkrad nach vorn = 4020 mm.
- x) Zus. Lärzdämpfung : Motorseitenteile links und rechts sowie Motorverschalung unten mit schalldämmendem Material ausgekleidet.
- + Reifenvarianten : 17.5 - 25, 12 PR, 7560 kg (2,5), V-max. 50 km/h.  
 15.5 - 25, R, 6320 kg (3,25), V-max. 50 km/h.  
 15.5 - 25, 12 PR, 6320 kg (2,5), V-max. 50 km/h.  
 14.00 - 24, R, 6640 kg (3,5), V-max. 50 km/h.  
 14.00 - 24, 10 PR, 6640 kg (2,75), V-max. 50 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblendlichter technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 118 - Geschwindigkeit max. 35 km/h; Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 - Schwierige Fahrmanöver ..... Seitenblickspiegeln 300 cm<sup>2</sup>).
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung der Ladeschaufel.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Über Zähne der Ladeschaufel.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungshebel der Ladeschaufel.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: die erforderlichen Lichter und Richtungsblinker.  
Kotschutzlappen über Hinterräder.

Ort und Datum der Prüfung Regensdorf, 20.10.82.

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle