

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ *)	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	P L Y M O U T H	B a r r a c u d a 182/23 PS - 273 cu.in.	1966	5 2 7 5
Merkmale "BP29D6." vor Chassis-Nr.- "B 273" vor Motor-Nr.- "Barracuda" und "V-Eight"				
auf Vorderkotflügel		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 8
Hersteller des Fahrgestells VALIANT Div. of CHRYSLER Corp. (USA) - Importeur AMAG, Schinznach-Bad (AG)				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn neben Motor + links in Vordertürpfosten, auf Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen links, vorn oben auf Block, unter Zylinderkopf				
Motor-Typ 273 V-8 - stehend, OHV, mit Zweifach-Vergaser *)				
Lage des Motors vorn		Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	4'482 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart Automat **)		Länge 4'780
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 **)		Breite 1'783
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'420	Höhe 1'358
Anzahl Achsen	2	Geschw. dr. Gang	180	Spur H. 1'412
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 11.50/11.65	Radstand 2'692
Betriebsbremse hydraulisch, mit Unterdruck-Unterstützung - V= Scheiben / H= Innenbacken				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Seilzug, auf Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	755	720	1'475	Dimension
Nutzlast	100	250	350	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	855	970	1'825	4 Ply
Fabrikgarant.				Tubeless
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2
Lenkung: Lage links - mit hydr. Unterstützung		Motor-Marke	CHRYSLER	Brems-PS 182.5 SAE *)
Bohrung 92.07		Hub	84.13	Steuer-PS 22.82
Karosserie-Form Limousine (Sport Coupé)				
Zahl der Plätze: Total 5		(vorn 2	Mitte	hinten 3)
				Stehplätze

Fernlicht	2/ G E Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit optischer und akustischer Kontrolle §)
Abblendlicht	Sealed Beam mit Abblendkappe	V= kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ separat, in Stosstange	H= kombiniert mit Stoplichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektr. (stufenlos) + Waschanlage
Schlusslicht	2/ unter Rückfahrlichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) = 96 dB
Rückstrahler	2/ zwischen Schluss- + Stoplichter	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb. mit Blinker, über Rückfahrlichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h + Performance Indicator
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	§)
Rückfahrlicht	2/ zwischen Schluss- und Stoplichter		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	83 dB bei 4'200 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Barracuda Formula "S" siehe Typenschein-Nr. 5276
- **) Getriebeart : Getriebeautomat TORQUEFLITE mit Drehmomentwandler und 3-Gang-Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
Auf Wunsch : Mechanisch, 4-Gang-vollsynchronisiert.

§) Lampenkörper der Blinker-Kontrollampen auf Vorderkotflügeln werden auf 25 mm abgeschliffen.

Original-Rückstrahler zu klein. Es werden 2 Zusätzliche montiert.

Ort und Datum der Typenprüfung Schinznach-Bad, 18.11.65

Die Typenprüfungskommission