

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ *	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	D O D G E	D a r t - S I X 19 PS - 225 cu.in.	1966	5 2 7 7
Merkmale "B 225" vor Motor-Nr.- *)				
		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	6
Hersteller des Fahrgestells	DODGE Div. of CHRYSLER Corp. (USA) - Montage ANAG, Schinznach-Bad (AG)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn neben Motor + links in Vordertürpfosten, auf Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, oben auf Block, hinter Spule + vorn, oben, über Wasserpumpengehäuse			
Motor-Typ	225 SLANT SIX - Reihenmotor, um 30° nach rechts geneigt, mit Zweifach-Vergaser			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	3'682 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart Automat **)	Länge	4'986
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 **)	Breite	1'798
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'420	Höhe
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	165	Spur H.
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis	12.50/11.60
Betriebsbremse		hydraulisch, mit Unterdruck-Unterstützung - V= Scheiben / H= Innenbacken		
2. Bremse		mechanisch, Innenbacken, Seilzug, auf Hinterräder		
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	755	585	1'340	Dimension
Nutzlast	155	265	420	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	910	850	1'760	
Fabrikgarant.				Tubelless
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		Anzahl Türen 2 oder 4 *)		
Lenkung: Lage links - mit hydraul. Unterstützung		Motor-Marke	CHRYSLER	Brems-PS 147 SAE
Bohrung		86.36	Hub	104.77
Karosserie-Form		Limousine oder Cabriolet *)		
Zahl der Plätze: Total	6	(vorn 3	Mitte	hinten 3)
				Stehplätze

Fernlicht	2/ G E Sealed Beam	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit optischer und akustischer Kontrolle
Abblendlicht	Sealed Beam mit Abblendkappe	V=	kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat. in Stosstange	H=	kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Schelbenwischer	2/ elektr. (stufenlos) + Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) = 94 dB
Rückstrahler	2/ komb.mit Schlussl. (2x75x25)	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb.mit Blinker (rot)	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ in Stosstange neben Kontrollschild		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	76 dB bei 4'000 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

***) Modelle** : Dart 270 (beidseitig hinten) = 2-Door Sedan
 4- Sedan
 2- Hardtop
 2- Convertible

****) Getriebeart** : Getriebeautomat TORQUEFLITE mit Drehmomentwandler und 3-Gang-Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
 Auf Wunsch : 3-Gang mechanisch synchronisiert oder
 4-Gang mechanisch vollsynchronisiert.

Ort und Datum der Typenprüfung Schinznach-Bad, 18.11.65

Die Typenprüfungskommission