

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.				
Personenwagen	D O D G E	D a r t - V-8 23 PS - 273 cu.in.		1966	5 2 7 8				
Merkmale "B 273" vor Motor-Nr.- *)									
Betriebsstoff Benzin				Anzahl Zyl.	8				
Hersteller des Fahrgestells	DODGE Div. of CHRYSLER Corp. (USA) - Montage AMAG, Schinznach-Bad (AG)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn neben Motor + links im Vordertürpfosten, auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen	links, vorn oben auf Block, unter Zylinderkopf								
Motor-Typ	273 V-8 - stehend, OHV, mit Zweifach-Vergaser								
Lage des Motors	vorn	Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	4'482 cm³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart Automat **)			Länge 4'986				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 **)			Breite 1'798				
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'420	Höhe 1'371				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dr. Gang	180	Spur H. 1'412	Radstand 2'819				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 12.50/11.60		Überhang H. 1'320				
Betriebsbremse	hydraulisch mit Unterdruck-Unterstützung - V= Scheiben / H= Innenbacken								
2. Bremse	mechanisch, Innenbacken, Seilzug, auf Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm	
leer	815	620	1'435	Dimension	6.95 S 14	6.95 S 14	FIRESTONE	Länge	
Nutzlast	155	265	420	Pneu-Tragk.	485	485	+) 500	Breite	
Gesamtgew.	970	885	1'855		4 Ply		Nylon	Höhe	
Fabrikgarant.					Tubeless			Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		2 oder 4 *)		Überhang H.	
Lenkung: Lage links - mit hydraul. Unterstützung		Motor-Marke		CHRYSLER		Brems-PS		182.5 SAE	
Bohrung		92.07		Hub		84.13		Steuer-PS	22.82
Karosserie-Form		Limousine oder Cabriolet *)							
Zahl der Plätze: Total		6		(vorn 3		Mitte		hinten 3)	Stehplätze
Serie Dart GT =		5		2		3			

Fernlicht	2/ G E Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit optischer und akustischer Kontrolle
Abblendlicht	Sealed Beam mit Abblendkappe	V=	kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, in Stosstange	H=	kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektr. (stufenlos) + Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) = 94 dB
Rückstrahler	2/ komb.mit Schlussl. (2x75x25)	Rückblickspiegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb.mit Blinker (rot)	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	Beim Modell Dart GT §)
Rückfahrlicht	2/ in Stosstangen, neben Kontrollschild		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	83 dB bei 4'200 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle :
- Dart 270 (beidseitig hinten) = 2-Door Sedan
 - 4- Sedan
 - 2- Hardtop
 - 2- Convertible
 - Dart GT (beidseitig hinten) = 2- Hardtop
 - 2- Convertible
- **) Getriebeart : Getriebeautomat TORQUEFLITE mit Drehmomentwandler und 3-Gang-Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
- Auf Wunsch : 3-Gang mechanisch synchronisiert oder 4-Gang mechanisch vollsynchronisiert.
- §) Lampenkörper der Blinker Kontrollampen auf Vorderkotflügeln werden auf 25 mm abgeschliffen.
- +) Reifen : "500" Nylon oder 6.95 S 14 tolerieren da "H"-Reifen noch nicht in allen Dimensionen und genügender Stückzahl erhältlich.

Ort und Datum der Typenprüfung Schinznach-Bad, 18.11.65

Die Typenprüfungskommission