

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ *)		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Personenwagen	P L Y M O U T H		Belvédère II / Satellite 23 PS - V-8 - 273 cu.in.		1966	5 2 7 9		
Merkmale "R ... D6." vor Fahrgestell-Nr.- "B 273" vor Motor-Nr.- *)								
Betriebsstoff Benzin					Anzahl Zyl.	8		
Hersteller des Fahrgestells PLYMOUTH Div. of CHRYSLER Corp. (USA) - Importeur AMAG, Schinznach-Bad (AG)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, im Vordertürpfosten, angenietete Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen links, vorn oben auf Motorblock, unter Zylinderkopf								
Motor-Typ 273 V-8 - stehend, OHV, mit Zweifach-Vergaser								
Lage des Motors vorn		Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	4'482 cm³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart Automat **		Länge 5'093				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 **		Breite 1'920				
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'511		Höhe 1'430		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 170		Spur H. 1'486		Radstand 2'946		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 12,80/12,60		Überhang H. 1'350		
Betriebsbremse hydraulisch mit Unterdruck-Unterstützung - V= Scheiben / H= Innenbacken								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Seilzug, auf Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	845	750	1'595	Dimension	7.75 S 14	7.75 S 14	GOOD YEAR	Länge
Nutzlast	160	260	420	Pneu-Tragk.	600	600	Custom	Breite
Gesamtgew.	1'005	1'010	2'015		4 Ply		Power	Höhe
Fabrikgarant.					Tubeless		Cushion	Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 2 oder 4 *)		Überhang H.	
Lenkung: Lage links - mit hydr. Unterstützung				Motor-Marke CHRYSLER		Brems-PS 182,5 SAE		
Bohrung		92,07		Hub		84,13		Steuer-PS 22,82
Karosserie-Form Limousine oder Cabriolet *)								
Zahl der Plätze: Total		6		(vorn 3 Mitte hinten 3)		Stehplätze		
bei Modell Satellite =		5		2		3		

	Fernlicht	2/ G E Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit optischer und akustischer Kontrolle §)
	Abblendlicht	Sealed Beam mit Abblendkappe	V= kombiniert mit Standlichter	(orange)
§)	Standlichter	2/ separat, neben Scheinwerfer	H= kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
	Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektr. (stufenlos) + Waschanlage	
	Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) = 94 dB	
§)	Rückstrahler	2/ auf Schlusslicht-Fenstern	Rückblickspiegel 1/ innen Mitte oben	
	Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h	
	Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile Verzierung Mitte Motorhaube	
	Rückfahrlicht	2/ neben Schluss- und Stoplichter	wird entfernt.- Bei Modelle "Satellite" §)	
	Elektr. Anlage	12 Volt		
	Lärmmessung	83 dB bei 4'200 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen:

- *) Modelle : Belvédère II. (vor Vordertüren) = 2-Door Sedan
 4- Sedan
 2- Convertible
 Satellite V-Eight (auf Vorderkotflügel) = 2- Hardtop
 2- Convertible
- ***) Getriebeart : Getriebeautomat TORQUEFLITE mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planetengetriebe;
 mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
 Auf Wunsch : 3-Gang mechanisch synchronisiert oder
 4-Gang mechanisch vollsynchronisiert.
- §) Lampenkörper der Blinker-Kontrollampen auf Vorderkotflügeln werden auf 25 mm abgeschliffen.

Standlichter: Werden auf weiss bis gelb abgeändert; mit Scheinwerfer zusammengeschaltet.

Rückstrahler: Es werden 2 zusätzliche montiert.

Ort und Datum der Typenprüfung: Schinznach-Bad, 18.11.65

Die Typenprüfungskommission