

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug) *)	Fabrikmarke F A I	Typ 7 5 0 G T P	Typenschein-Nummer CH 5 2 7 9 0 3
---	----------------------	--------------------	--------------------------------------

Hersteller	F. A. I. S.p.A., I-36025 Noventa Vicentina (Vicenza) / Italia
Erkennungsmerkmale	"FAI 750 GTP" auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer
Herstellerplakette	rechts, auf der Innenseite des Werkzeugkastendeckels (Oberwagen)
Fahrgestellnummer	links, seitlich Mitte Längsträger
Motorkennzeichen	"LD" vor Motornummer, links vorn auf Block, über Einspritzpumpe (in Fahrtrichtung gesehen = vorn)
Hauptimporteur	I B E A AG, Baumaschinen, 3425 Koppigen
Geprüftes Fahrzeug	FAI 750 GTP * 51071 * 1979

Fahrgestell		
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder 4 oder 8
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe	
Getriebe	hydrostatischer Antrieb + mech. 2-Ganggetriebe	
Anzahl Gänge	2	Achsantrieb Allrad
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, auf alle Räder, mit hydraulischer Unterstützung	
Hilfsbremse	mechanisch, Scheibe, wirkend auf Kardan	
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
Dauerbremse		
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe	

Motor	PERKINS	Typ	LD (4.236)
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	hinten
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	98,4	Hub	127
Bohrung	3860	Steuer-PS	19,66
Hubraum	54 DIN	bei U/min	2200
Leistungs-kW	Lärmstandmessung 74 dB/A bei U/min		1650 **)
	Schalldämpfer 1 Topf, 650 x Ø 190		xx)
	Abgasprüfung Bacharach 2,0 / BSZ 1,2 (95 %)		
Entstörung			

Karosserie	Hydraulikbagger		
Anzahl Türen	1	Geschw. Messer	--
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	innen/links/rechts +)
Unterlegkeil	1/ 400x300x230	Zugvorrichtung	--
Diebstahlsicherung	--		
Anzahl Plätze	t 1 v	M	h
Masse	innen	ausen	
Länge		6740	Achsabstand 2100 /
Breite		2480	Doppelachse v h
Höhe		3300	Spurweite (E) v 1955 h 1935
Ueberhang	s		Spurweite (ZW) v 1875 h 1855
	v	3780	h
	h	940	Spurkreis e l 13300 r 13000
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	4040 *)		

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	5310	5070	10380 ++)
Nutzlast			
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	8000	8000	16000
Reifengrösse	18 R 19,5	18 R 19,5	(Varianten
Pty / bar	- / 6,25	- / 6,25	vgl. Bemerkungen) z)
Tragkraft	9000	9000	
für V max	30	30	
	Einfachbereifung		
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	19,0 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	19,0 km/h		
	bei 2250 U/min am Motor		

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	Sl (E)
Richtungsblinker	v - v-s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v A (E) Ausleger s h R (E)
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslicht Kabinendach mit Kontrollampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-
Scheibenwischer	1/ Blatt (Heizstab= Importeur) mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Hella el 20011 oder andere geprüfte Modelle

#### Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	F A I	7 5 0	G T P
Typenscheinnummer	CH	5 2 7 9 0 3	
Karosserie	Hydraulikbagger		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	10380	Treibstoff	D
Nutzlast	-----	Steuer-PS	19,66
Gesamtgewicht	-----	Hubraum	3860

#### Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 4040 mm
- \*\* ) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt mit Vmax = 86 dB/A
- + ) Sichtkreis 12-Meter : nicht eingehalten (Baggerarm), zus. Spiegel (350x160) rechts nach vorne gerichtet, erforderlich
- ++ ) Leergewicht : hinten ww. mit Abstellstützen oder Planierschild, Leergewicht mit Abstellstützen
- x ) Reifenvarianten : Doppelbereifung 7.50 - 20 8PR, Tragkraft 7660 (5,00), Vmax 30 km/h  
Doppelbereifung 9.00 - 20 10PR, 8860 (5,75), 30 km/h
- xx ) Lärmdämpfung : ganzer Motorraum inkl. Seitenteile links und rechts mit Schalldämmmatte ausgekleidet
- § ) Ausrüstung : Höhe der Abblendlichter u. Abstand von vorn der Blinker v-seitl. technisch bedingt

#### Eintrag Fahrzeugausweis

- 101 - 1 Plombe an Vollaastanschlagschraube
- 104 - Seitenblickspiegel erforderlich + 1 zusätzlicher Spiegel rechts auf Motorhaube
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich
- 137 - gelb/schwarze Markierung vorn und beids. am Pendelarm. Markierlicht vorn am Pendelarm erforderlich
- 138 - gelb/schwarz markierter Kantenschutz unten am Planierschild (sofern vorhanden)
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich:  
Arbeitsarm mit 500 mm langer Schutzhülse über Hubzylinder; Tieflöffel und Pendelarm mit komb. Drahtseil;  
Oberwagen mit Stecknagel; Abstellstützen mit Flacheisen; Planierschild mit Lasche und Steckbolzen

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 17.01.1980 / 10.03.1980 / 14.03.1980

Eidg. Typenprüfstelle