

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug) *)	Fabrikmarke F A I	Typ 9 0 0 G T P	Typenschein-Nummer CH 5 2 7 9 0 4
---	----------------------	--------------------	--------------------------------------

Hersteller F. A. I. S.p.A., I-36025 Noventa Vicentina (Vicenza) / Italia
 Erkennungsmerkmale "FAI 900 GTP" auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette rechts, auf der Innenseite des Werkzeugkastendeckels (Oberwagen)
 Fahrgestellnummer links, seitlich Mitte Längsträger
 Motorkennzeichen "NC" vor Motornummer, hinten auf Block (in Fahrtrichtung gesehen = links)
 Hauptimporteur I B E A AG, Baumaschinen, 3425 Koppigen
 Geprüftes Fahrzeug FAI 900 GTP * 0642 * 1979

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4 oder 8
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe hydrostatischer Antrieb + mech. 2-Ganggetriebe
 Anzahl Gänge 2 Achsantrieb Allrad
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, auf alle Räder, mit hydraulischer Unterstützung
 Hilfsbremse mechanisch, Scheibe, wirkend auf Kardan
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe

Motor

Marke	PERKINS	Typ	NC (4.318)
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	hinten
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	114,3	Hub	127
Hubraum	5210	Steuer-PS	26,53
Leistungs-kW	66 DIN	bei U/min	2000

Lärmstandmessung 74 dB/A bei U/min 1500 **)
 Schalldämpfer 1 Topf, 650 x Ø 190 xx)
 Abgasprüfung Bacharach 3,5 / BSZ 1,0 (2040 U/min.)
 Entstörung

Karosserie Hydraulikbagger

Anzahl Türen 1 Geschw. Messer --
 Sicherheitsgurten -- Rückspiegel innen/links/rechts +)
 Unterlegkeil 1/ 400x300x230 Zugvorrichtung --
 Diebstahlsicherung --

Anzahl Plätze t 1 v --- M --- h ---

Masse

Länge	innen	aussen	Achsabstand	<u>2440</u> /
Breite		<u>2460</u>	Doppelachse	v <u>---</u> h <u>---</u>
Höhe		<u>3460</u>	Spurweite (E)	v <u>1955</u> h <u>1935</u>
Ueberhang	s		Spurweite (ZW)	v <u>1875</u> h <u>1855</u>
	v	<u>4200</u>		h <u>---</u>
	h	<u>1020</u>	Spurkreis	l <u>14500</u> r <u>14700</u>

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 4570 *)

Gewichte	vorn	hinten	total	
Leergewicht	<u>6450</u>	<u>7750</u>	<u>14200</u>	++)
Nutzlast				
Gesamtgewicht				
Fabrikgarantie	<u>10000</u>	<u>10000</u>	<u>20000</u>	
Reifengröße	<u>18 R 19,5</u>	<u>18 R 19,5</u>		(Varianten x)
Ply / bar	<u>- / 6,25</u>	<u>- / 6,25</u>		vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>9000</u>	<u>9000</u>		
für V max	<u>30</u>	<u>30</u>		

Einfachbereifung

Garantierte Anhängelast gebremst
 Garantierte Anhängelast ungebremst
 Garantiertes Gesamtzuggewicht
 Geprüfte Anhängelast
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 18,0 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 14,5 km/h
 bei 2050 U/min am Motor

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v - v- s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v A (E) Ausleger s h R (E)
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslich Kabinendach mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-
Scheibenwischer	1/ Blatt (Heizstab= Importeur) ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Hella el 20011 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	FAI 900 GTP		
Typenscheinnummer	CH	5279 04	
Karosserie	Hydraulikbagger		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	14200	Treibstoff	D
Nutzlast	-----	Steuer-PS	26,53
Gesamtgewicht	-----	Hubraum	5210

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 4570 mm
- ***) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt mit Vmax = 86 dB/A
- +) Sichtkreis 12-Meter : nicht eingehalten (Baggerarm), zus. Spiegel (350x160) rechts nach vorne gerichtet, erforderlich
- ++) Leergewicht : hinten ww. mit Abstellstützen oder Planierschild, Leergewicht mit Abstellstützen
- x) Reifenvariante : Doppelbereifung 9.00 - 20 10PR, Tragkraft 8860 (5,75), Vmax 30 km/h
- xx) Lärmdämpfung : ganzer Motorraum inkl. Seitenteile links und rechts mit Schalldämmmatte ausgekleidet
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblendlichter u. Abstand von vorn der Blinker v-seitl. technisch bedingt

Eintrag Fahrzeugausweis

- 101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube
- 104 - Seitenblickspiegel erforderlich + 1 zusätzlicher Spiegel rechts auf Motorhaube
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich
- 137 - gelb/schwarze Markierung vorn und beids. am Pendelarm. Markierlicht vorn am Pendelarm erforderlich
- 138 - gelb/schwarz markierter Kantenschutz unten am Planierschild (sofern vorhanden)
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich:
Arbeitsarm mit 530 mm langer Schutzhülse über Hubzylinder; Tieflöffel und Pendelarm mit komb. Drahtseil;
Oberwagen mit Stecknagel; Abstellstützen mit Flacheisen; Planierschild mit Lasche und Steckbolzen