



Geräuschemissionen	Vorberfahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
Getriebe	i-A	d8/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)		
h2+m2	4,33	84,0	76,0	1650	ac)	FAI	900 GTV		
						Typenschein-Nr. CH	<b>5279 05</b>		
						Karosserie	Bagger		
F	G	H	J	R		Plätze	Total 1	vorn	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	+) _____	Treibstoff	D _____
b = 1,20 bei 2090 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		Hubraum	3860
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		Steuer-PS	19,66
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1			
O	O+P					Gesamtgewicht	+) _____		
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe CAV								

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile = 3450 mm.
- + ) Leergewicht : Variante I: v=6900/h=6300, Total 13200 kg (4 Abstützungen, Standardlöffel 0,75 m<sup>3</sup>, Breite 800 mm)  
Variante II: v=6000/h=6300, Total 12300 kg (2 Abstützungen, Standardlöffel 0,75 m<sup>3</sup>, Breite 800 mm).
- ++ ) 12m-Sichtkreis : nicht eingehalten (Baggerarm), zusätzlicher Spiegel rechts, nach vorne wirkend, erforderlich (300 cm<sup>2</sup>).
- x ) Lärmdämpfung : ganzer Motorraum und Kühlluft Eintrittsschacht mit schalldämmendem Material ausgekleidet.
- § ) Ausrüstung : Höhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der seitl. Richtungsblinker technisch bedingt.

**Eintrag im Fahrzeugausweis:**

- 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag.
- 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich; rechts, nach vorne wirkend.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: vorn und beidseitig am Ausleger gelb/schwarz, Markierlicht vorn am Pendelarm erforderlich.
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken/einzufahren und wirksam zu sichern.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Arbeitsarm mit 500 mm langer Schutzhülse über Hubzylinder; Baggerlöffel und Pendelarm mit komb. Drahtseil; Oberwagen mit Steckbolzen; Abstellstützen mit Flacheisen.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Beleuchtung.

**Eintrag in Sonderbewilligung:**

- 14 - Schwierige Fahrmanöver müssen durch eine Hilfsperson überwacht werden .... (Seitenblickspiegel mind. 300 cm<sup>2</sup>)
- Ort und Datum der Prüfung: Schafisheim, 18.4.84 / Gau/lin  
Ersetzt Typenschein vom: \_\_\_\_\_  
Eidg. Typenprüfstelle