

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
51) Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug) *)	F A I	1 0 0 0 G T V	CH 5279 06

Hersteller	FAI S.p.A., I-36025 Noventa Vicentina
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "FAI 1000 GTV" Fahrgestellnummer "FAI 1000 GTV ....."
Herstellerplakette	rechts, Mitte, auf Innenseite des Batteriekastendeckels (Oberwagen)
Fahrgestellnummer	rechts, Mitte, auf Oberwagen neben Auslegerlagerung + links, Mitte seitlich auf Unterwagen
Motorzeichen	"TV" vor Motornummer, vorn rechts neben Einspritzpumpe
Importeur	IBEA AG, Baumaschinen, 3425 Koppigen

Fahrgestell	
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4
Federung	-
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch
Achsantrieb	Allrad
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, IB, mit hydraulischer Unterstüztung, wirkend auf alle Räder
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Kardanwelle
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe

Motor	PERKINS	Typ	6.3544 (TW)
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	hinten
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	98,4	Hub	127,0
Bohrung	5792	Steuer-PS	29,50
Hubraum	73,5 DIN	bei min-1	2100
Leistung kW	359	bei min-1	1400
Md-max Nm	-		
Entstörung	1 Topf 640 x Ø 185 mm		**)
Schalldämpfer	Kennzeichen: V 6534 SA		

Karosserie/Ausrüstung	Bagger
Anzahl Türen	1
Sicherheitsgurten	vorn - hinten -
Unterlegkeil	400x300x220 mm
Diebstahlsicherung	-
Treibstofftank	1/205 lt/Stahl
Warnvorrichtung	MARELLI CH 2 052 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	6200	8900	15100 +)
Gewichtsverteilung	6200	8900	15100
Fabrikgarantie	10000	10000	17000
Reifengrösse	18 - 19,5	18 - 19,5	
Ply/bar	18 / 5,0	18 / 5,0	
Tragkraft	10700	10700	
für Vmax	30	30	
Feigen	14.00 W 19,5	14.00 W 19,5	Stahl

Anzahl Plätze	T 1 v _____ M _____ h _____
Masse	innen aussen
Länge	7000
Breite	2490
Höhe	3700
Überhang vorn	3350
Überhang hinten	1150
Bodenfreiheit	leer _____ beladen _____
Achsabstand	2500
Doppelachse	v _____ h _____
Spurweite	v 1950 - _____
Spurweite	h 1950 - _____
Spurkreis Ø	l 14900 r 14700

Gar.Anhängelast gebremst/ungebremst	-	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	
Geprüfte Anhängelast	-	
Garantierte Dachlast	-	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	24,0	km/h
gemessen 20,0 km/h bei min-1	2250	Motor _____ Zapfwelle _____

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)			
b2+m2	19,93	83,0	72,0	1575	ach)	Marke und Typ	F A I	1000 GTV		
						Typenschein-Nr. CH	5279 06			
						Karosserie	Bagger			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	15100 +)	Treibstoff	D	
b=1,00 bei 2100 min-1	k=	bei	min-1	k=	bei	min-1		Hubraum	5792	
b= bei min-1	k=	bei	min-1	k=	bei	min-1		Steuer-PS	29,50	
b= bei min-1	k=	bei	min-1	k=	bei	min-1				
O	O+P					Gesamtgewicht	15100			
S Bacharach = 2,5	Einspritzpumpe		CAV							

#### Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \*) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 4000 mm (verstellbarer Auslegerarm auf Mittelstellung)
- \*\*\*) Geräuschkämpfung : Motorraum vorn, hinten, oben und seitlich mit Schalldämmmatte ausgekleidet.
- +) Gewicht : mit Standardlöffel, Inhalt 0,35 m<sup>3</sup>, Breite 700 mm und Heck-Planierschild. Auf Wunsch lieferbar mit Abstellstützen. Masse, Gewichte, Ausrüstung und Auflagen bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren.
- ++) 12m-Sichtkreis : nicht eingehalten (Baggerarm), zusätzlicher Spiegel rechts, nach vorn wirkend, erforderlich (300 cm<sup>2</sup>).
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblendlichter, Rückstrahler sowie Abstand von vorn der seitlichen Richtungsblinker technisch bedingt. Zwei zusätzliche Rückstrahler werden auf Heckschild-Schutzvorrichtung montiert. Original seitlich montierte Standlichter müssen stirnseitig angebracht werden (Fahrzeugbreite). Seitliche Blinker müssen nach unten versetzt werden.

#### Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag.
- 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich; rechts, nach vorn wirkend.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: vorn und beidseitig am Ausleger gelb/schwarz, Markierlicht vorn am Pendelarm erforderlich.
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: seitliche Kanten des Heckschildes (gelb/schwarz markiert).
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern (wenn Fahrzeug damit ausgerüstet).
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Arbeitsarm mit 550 mm langer Schutzhülse über Hubzylinder; Baggerlöffel und Pendelarm mit komb. Drahtseil; Oberwagen mit Steckbolzen; Heckschild mechanisch sichern.

#### Eintrag in Sonderbewilligung:

- 14 - Schwierige Fahrmanöver müssen durch eine Hilfsperson überwacht werden ..... (Seitenblickspiegel mind. 300 cm<sup>2</sup>).
- Ort und Datum der Prüfung: Bellach, 16.10.84 - Vn/lin
- Ersetzt Typenschein vom Eidg. Typenprüfstelle