

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ *)		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Personenwagen	P L Y M O U T H		Belvédère II / Satellite 27 PS - V-8 - 318 cu.in.		1966	5 2 8 0		
Merkmale "R ... E6. ...." vor Fahrgestell-Nr.- "B 318" vor Motor-Nr.- *)								
Betriebsstoff Benzin					Anzahl Zyl.	8		
Hersteller des Fahrgestells PLYMOUTH Div. of CHRYSLER Corp. (USA) - Importeur AMAG, Schinznach-Bad (AG)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, in Vordertürpfosten, angenietete Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen links, vorn oben auf Motorblock, unter Zylinderkopf								
Motor-Typ 318 V-8 - stehend, OHV, mit Zweifach-Vergaser								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	5'209 cm³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart Automat **)				Länge	5'093	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 **)				Breite	1'920	
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Spur V.		1'511	Höhe	1'430	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 180-190		Spur H.		1'486	Radstand	2'946
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 12.80/12.60		Überhang H.	1'350	
Betriebsbremse hydraulisch mit Unterdruck-Unterstützung - V= Scheiben / H= Innenbacken								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Seilzug, auf Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	870	770	1'640	Dimension	7.75 S 14	7.75 S 14	GOOD YEAR	Länge
Nutzlast	160	260	420	Pneu-Tragk.	600	600	Custom	Breite
Gesamtgew.	1'030	1'030	2'060		4 Ply		Power	Höhe
Fabrikgarant.					Tubeless		Cushion	Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 2 oder 4 *)		Überhang H.	
Lenkung: Lage links - mit hydraul. Unterstützung				Motor-Marke	CHRYSLER		Brems-PS 233 SAE	
Bohrung			99.31	Hub		84,07	Steuer-PS 26,53	
Karosserie-Form Limousine oder Cabriolet *)								
Zahl der Plätze: Total		6	(vorn 3	Mitte	hinten 3	)	Stehplätze	
bei Modell Satellite		= 5	2		3			

	Fernlicht	2/ G E Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit optischer und akustischer Kontrolle §)
	Abblendlicht	Sealed Beam mit Abblendkappe	V= kombiniert mit Standlichter	(orange)
§)	Standlichter	2/ separat, neben Scheinwerfer	H= kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
	Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektr. (stufenlos) + Waschanlage	
	Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) = 94 dB	
§)	Rückstrahler	2/ auf Schlusslicht-Fenstern	Rückblickspiegel 1/ innen Mitte oben	
	Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h	
	Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile Verzierung Mitte Motorhaube	
	Rückfahrlicht	2/ neben Schluss- und Stoplichter	wird entfernt.- Bei Modell "Satellite" §)	
	Elektr. Anlage	12 Volt		
	Lärmmessung	85 dB bei 4'400 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Modelle : Belvédère II (vor Vordertüren) = 2-Door Sedan  
4- Sedan  
2- Hardtop  
2- Convertible  
Satellite V-Eight (auf Vorderkotflügel)= 2- Hardtop  
2- Convertible
- \*\* ) Getriebeart : Getriebeautomat TORQUEFLITE mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planetengetriebe;  
mechanische Verriegelung auf Stellung "P".  
Auf Wunsch : 3-Gang mechanisch synchronisiert oder  
4-Gang mechanisch vollsynchronisiert.
- §) Lampenkörper der Blinker-Kontrollampen auf Vorderkotflügeln werden auf 25 mm abgeschliffen.

Standlichter: Werden auf gelb bis weiss abgeändert; mit Scheinwerfer zusammengeschaltet.

Rückstrahler: Es werden 2 zusätzliche montiert.

Ort und Datum der Typenprüfung

Schinznach-Bad, 18.11.65

Die Typenprüfungskommission