

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Personenwagen	CHEVROLET		Chevelle V-8 327 cu.in.		1966	5 2 8 6		
Merkmale "Chevelle" vorn + hinten, "Malibu" auf Hinterkotflügel.- "Model 136.." + "TS 5286" auf Plakette.- "327" auf Vorderkotflügel *) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 8								
Hersteller des Fahrgestells CHEVROLET Motor Div. of GMC, Detroit (USA) - Importeur GM Suisse SA, Biel								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen vorn rechts oben auf Zylinderblock + auf Plakette								
Motor-Typ 327 cu.in. - V-8								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	5'351 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart automatisch **)				Länge 5'004		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2 **)				Breite 1'930		
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Spur V.		1'473		Höhe 1'369	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 182		Spur H.		1'473		Radstand 2'921
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre automatisch		Wendekreis		12.30		Überhang H. 1'273
Betriebsbremse hydraulisch mit Unterdruck-Unterstützung, Innenbacken								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	840	710	1'550	Dimension	7.35S14	7.35S14	+) )	Länge
Nutzlast	155	265	420	Pneu-Tragk.	550	550	500	Breite
Gesamtgew.	995	975	1'970		4 Ply		Nylon	Höhe
Fabrikgarant.	1'080	1'300	2'210		Tubeless			Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 4 oder 2			Überhang H.
Lenkung: Lage		links - mit Unterstützung			Motor-Marke CHEVROLET		Brems-PS 279 SAE	
Bohrung		101.60		Hub		82.55		Steuer-PS 27.27
Karosserie-Form		Limousine oder Cabriolet						
Zahl der Plätze: Total		6		(vorn 3 Mitte		hinten 3 )		Stehplätze
wenn Einzelsitze vorn =		5		2		3		

	Fernlicht 4/ SEALED BEAM T3 Guide	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
§)	Abblendlicht 2/ die Aeusseren, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter (weiss)
	Standlichter 2/ separat, in Stosstange	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
	Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) + Waschanlage
§)	Schlusslicht 2/ komb.mit Stoplicht + Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Kl.) = 98 dB
	Rückstrahler 2/ kombiniert mit Schlusslicht	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
	Stoplicht 2/ kombiniert mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser km/h
	Kontrollschildbeleuchtung nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile §)
	Rückfahrlicht 2/ neben Rückstrahler	
	Elektr. Anlage 12 Volt	
	Lärmmessung 83 dB bei 4'600 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Merkmale : Modelle 13617 und 13667 : "Malibu SS" auf Hinterkotflügel.
- \*\*\*) Getriebe : Getriebeautomat POWERGLIDE, mit Drehmomentwandler und 2-Gang Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P", od. 4-Gang vollsynchr. auf Wunsch.
- +) Reifen : "500" Nylon oder 7.35 S 14, montiert, zulässige Höchstgeschwindigkeit = 175 km/h; "H"-Reifen dieser Dimension noch nicht erhältlich.

§) Durch den Importeur abgeändert :

- Standlichter : Mit Scheinwerfer zusammenschaltet, Gläser original orange werden durch weisse ersetzt.
- Rückstrahler : Fläche auf 21.6 cm<sup>2</sup> ergänzt.
- Haubenzierschiene wird auf max. Höhe 19 mm abgeändert oder weggelassen (Montage Suisse).
- Auspuff : Wird um 45° nach links abgeändert.

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 2.2.66

Die Typenprüfungskommission