

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein		
Personenwagen	CHEVROLET		Impala	oder Caprice	jahr	Nr.		
			V-8	327 cu.in.	1966	5 2 8 8		
Merkmale "Model 164.." oder "166.." + "TS 5288" auf Hersteller-Plakette auf Kotflügelinnenseite.								
"327" auf Vorderkotflügel		*		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 8		
Hersteller des Fahrgestells CHEVROLET Motor Div. of GMC, Detroit (USA) - Importeur GM Suisse SA, Biel								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Längsträger, gegenüber Anlasser + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen vorn rechts oben auf Zylinderblock					+ auf Plakette			
Motor-Typ 327 cu.in. - V-8								
Lage des Motors vorn		Motorbremse						
Zyl.-Inhalt 5'351 cm³		Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte 4		Getriebeart automatisch **)				Länge 5'415		
Kühlung Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 2				Breite 2'040		
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'568		Höhe 1'425		
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 192		Spur H. 1'585		Radstand 3'023		
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre automatisch		Wendekreis 12.40		Überhang H. 1'506		
Betriebsbremse hydraulisch mit Unterdruck-Unterstützung, Innenbacken								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
Leer	900	880	1'780	Dimension	7.75S14	7.75S14	+) 500 Nylon	Länge
Nutzlast	165	255	420	Pneu-Tragk.	700	700		Breite
Gesamtgew.	1'065	1'135	2'200		4 Ply			Höhe
Fabrikgarant.	1'225	1'590	2'565		Tubeless			Höhe seitentl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 4 oder 2				Überhang H.
Lenkung: Lage links - mit Unterstützung		Motor-Marke CHEVROLET		Brems-PS 279 SAE				
Bohrung 101.60		Hub 82.55		Steuer-PS 27.27				
Karosserie-Form Limousine oder Cabriolet								
Zahl der Plätze: Total 6		(vorn 3		Mitte		hinten 3)		Stehplätze
wenn mit Einzelsitzen V = 5			2		3			

	<u>Fernlicht</u>	<u>4/ SEALED BEAM T3 Guide</u>	Fahrlichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
§)	<u>Ablendlicht</u>	<u>2/ die Aeusseren, asymmetrisch</u>	V= kombiniert mit Standlichter (weiss)
	<u>Standlichter</u>	<u>2/ separat, unter Stosstange</u>	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
	<u>Nebellampe</u>		Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) + Waschanlage
§)	<u>Schlusslicht</u>	<u>2/ komb.mit Stoplicht + Blinker</u>	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Kl.) = 94 dB
	<u>Rückstrahler</u>	<u>4/ kombiniert mit Schlusslicht</u>	Rückblickspiegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
	<u>Stoplicht</u>	<u>2/ kombiniert mit Schlusslicht</u>	Geschwindigkeitsmesser km/h
	<u>Kontrollschildbeleuchtung</u>	<u>nur für normales Schild</u>	Gefährliche Bestandteile
	<u>Rückfahrlicht</u>	<u>2/ in Stosstange</u>	
	<u>Elektr. Anlage</u>	<u>12 Volt</u>	
	<u>Lärmmessung</u>	<u>84 dB bei 4'800 U/min</u>	<u>- Auspuff um 45° nach unten gerichtet.</u>

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Merkmale : "Impala SS" auf Kofferdeckel und "Super Sport" vor den Türen.
"Caprice" vor den Türen und auf Kofferdeckel.
- **) Getriebe : Getriebeautomat POWERGLIDE, mit Drehmomentwandler und 2-Gang Planetengetriebe;
mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
- +) Reifen : "500" Nylon oder 7.75 S 14 montiert, zulässige Höchstgeschwindigkeit = 175 km/h;
"H"-Reifen dieser Dimension noch nicht erhältlich.
- §) Durch den Importeur abgeändert :
Standlichter : Mit Scheinwerfer zusammenschaltet, Gläser original orange werden durch weisse ersetzt.

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 2.2.66

Die Typenprüfungskommission