

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.				
Personenwagen	OLDSMOBILE	Toronado	1966	5289				
Merkmale "Toronado" auf Vorderkotflügel.- "Model 39687" + "TS 5289" auf Hersteller-Plakette								
rechts auf Kotflügelinnenseite		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	8				
Hersteller des Fahrgestells OLDSMOBILE Motor Div. of GMC, Lansing (USA) - Importeur GM Suisse SA, Biel								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Plakette (unter 3. Zündkerze)								
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, rechts auf Zylinderkopf + auf Plakette								
Motor-Typ N...T - 425 cu.in. - mit 4-fach-Vergaser								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt 6'965 cm³ Anhängerbremse				Aussenmasse in mm				
Takte 4 Getriebeart automatisch				Länge 5'359				
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 3				Breite 1'994				
Antrieb auf Vorderräder Geschw. 1. Gang Spur V. 1'613				Höhe 1'370				
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 199 Spur H. 1'600				Radstand 3'023				
Anzahl Reifen 4 Differentialsperre automatisch Wendekreis 13.20/12.60				Überhang H. 1'229				
Betriebsbremse hydraulisch mit Unterdruck-Unterstützung, Innenbacken								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	1'250	850	2'100	Dimension	8.85S15	8.85S15	+) 500 Nylon	Länge
Nutzlast	135	285	420	Pneu-Tragk.	750	750		Breite
Gesamtgew.	1'385	1'135	2'520		4 Ply			Höhe
Fabrikgarant.	1'440	1'240	2'680					Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2			Überhang H.
Lenkung: Lage links - mit Unterstützung				Motor-Marke	OLDSMOBILE		Brems-PS	390 SAE
Bohrung 104.78				Hub	100.97		Steuer-PS	35.47
Karosserie-Form Limousine								
Zahl der Plätze: Total 6 (vorn 3 Mitte hinten 3)								
wenn Einzelsitze vorn = 5 2 3								

	Fernlicht	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
	Abblendlicht	2/ die Aeusseren, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter (weiss)
§)	Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
	Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) + Waschanlage
	Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stopl. + Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Kl.) = 92 dB
§)	Rückstrahler	2/ in Schlusslicht	Rückblickspiegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
	Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser km/h
	Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
	Rückfahrlicht	2/ unter Kontrollschildbeleuchtung	Rückblickspiegel aussen links innerhalb
	Elektr. Anlage	12 Volt	Fahrzeug-Profil
	Lärmmessung	84 dB bei 4'800 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebe : Getriebeautomat Turbo Hydra-Matic, Drehmomentwandler mit 3-Gang Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
- +) Reifen : "500" Nylon oder 8.85 S 15 montiert, zulässige Höchstgeschwindigkeit = 175 km/h; "H"-Reifen dieser Dimension noch nicht erhältlich.
- §) Durch den Importeur abgeändert :
 - Standlichter : Mit Scheinwerfer zusammenschaltet, orange Lampen werden durch weisse ersetzt.
 - Rückstrahler : Es werden 2 Zusätzliche montiert, in Schlusslichter.

Ort und Datum der Typenprüfung: Biel, 2.2.66

Die Typenprüfungskommission