

Art des Fahrzeuges
Schwere Arbeitsmaschine
(Ausnahme-Fahrzeug)

Fabrikmarke

*)

FAUN FRISCH

Typ

F 1400 C

ZUSATZKARTE
CH 5290 01

Hersteller FAUN FRISCH BAUMASCHINEN GMBH, D-8900 Augsburg 1 (D)
Erkennungsmerkmale "F. 1400 C" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette rechts, vorn unter Kabine
Fahrgestellnummer rechts an Fahrzeugfront über Vorderachse
Motorkennzeichen "BF6L 913" rechts, seitlich am Block sowie links oben auf Lüftergehäuse (Angenietete Plaketten)
Hauptimporteur Hugo Schädler, Baumaschinen, Industriezone Neusand, FL-9495 Triesen
Geprüftes Fahrzeug 1371203

Fahrgestell
Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe; Knicklenk.
Getriebe mechanisch mit Drehmomentwandler
Anzahl Gänge 4 Achsantrieb Allrad
Betriebsbremse drucklufthydraulisch (Druckluft=1 Kreis/ Hydr.= 2 Kreise), Scheiben, auf alle Räder (§§)
Hilfsbremse mechanisch, Scheibe, auf Kardan
Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Dauerbremse ---
2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert (§§)

Motor
Marke DEUTZ Typ BF6L 913 (Turbo)
Bauart Reihe Takte 4
Treibstoff D Lage hinten
Kühlung Luft Anzahl Zylinder 6
Bohrung 102 Hub 125
Hubraum 6125 Steuer-PS 31,19
Leistungs-kW 118 bei U/min 2500
PS 160 DIN
Lärm-Nahfeld 92 dB/A bei U/min 2585 x)
Schalldämpfer 1 Topf 500 x ø 180 mm xx)
Abgasprüfung Bacharach= 5,0 / SZ= 3,4 bei 2450 U/min
Entstörung ---

Karosserie Pneuladeschaufel (§§)
Anzahl Türen 2 Geschw. Messer ---
Sicherheitsgurten --- Rückspiegel links/rechts
Unterlegkeil 2/400x300x230 mm Zugvorrichtung H=Stecknagel
Diebstahlsicherung ---

Gewichte
Leergewicht vorn 6050 hinten 6600 total 12650
Nutzlast ---
Gesamtgewicht 12650
Fabrikgarantie 6200 7000 13200
Reifengrösse 20.5 - 25 EM 20.5 - 25 EM (Varianten +)
Pty / bar 16 / 2,75 16 / 2,75 vgl. Bemerkungen)
Tragkraft 10220 10220
für V max 50 50

Anzahl Plätze t 1 v M h
Masse
Länge innen 7000 aussen 7000 Achsabstand 2950 /
Breite 2630 *) Doppelachse v h
Höhe 3400 Spurweite v 1940 h 1940
Ueberhang s --- Spurweite v -
v 2250 h -
h 1800 Spurkreis ø l 9900 r 10500
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 4000 *)

Garantierte Anhängelast gebremst
Garantierte Anhängelast ungebremst
Garantiertes Gesamtzuggewicht
Geprüfte Anhängelast
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 37 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen 39 km/h
bei 2585 U/min am Motor

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E) in CR
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	SI (E)
Richtungsblinker	v V= s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v ▲ (E) s h CH 1 1107 01 (§§)
Zusätzliche Lichter	---
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	3/ Mitte
Scheibenwischer	1/ Blatt
Warnvorrichtungen	KLAXON CH 5 0701 04 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahmefz.) *)		
Marke und Typ	FAUN FRISCH F 1 4 0 0 C		
Typenscheinnummer	CH	5 2 9 0 0 1	
Karosserie	Ineuladeschaufel		
Platze	total	1	vorn
Leergewicht	12650	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	31,19
Gesamtgewicht	12650	Hubraum	6125

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 16 km/h bei 1875 U/min, M3, iA 20,28 = 83,5 dB/A.
Nahfeldwert gemessen 50 cm ab Fahrzeugheck.
- xx) Zus. Lärmdämpfung : Motorraum orig. mit schalldämmendem Material ausgekleidet.
- *) Art der Ausnahmen : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile = 4000 mm / Breite = 2630 mm.
- +) Reifenvarianten :
- | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 20.5 - 25 EM | 13.00 - 24 EM | 14.00 - 24 EM | 20 - 24 EM | 20 - 24 EM | 20.5 R 25 | 22.5 - 24 EM |
| 12 / 2,25 | 18 / 5,0 | 20 / 5,25 | 12 / 2,5 | 14 / 3,0 | -- / 6,0 | 16 / 2,75 |
| 9080 kg | 7920 kg | 9680 kg | 8600 kg | 9800 kg | 10700 kg | 11800 kg |
| 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand- und Abblendlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der seitlichen Blinker vorn, technisch bedingt.
- §§) Aenderungen : (durch den Importeur ausgeführt)
- Bremskreisausfallkontrollen : hydr. Teil = Niveauekontrolle mit komb. Kontrolllampe.
Druckluft-Teil = Warnvorrichtung beim Abfall des Betriebsdruckes um mehr als 1/3.
 - Defroster wird montiert.
 - ausziehbare Markierlichter hinten werden montiert.
 - Luftablassgeräuschfilter an Fussbrems- und Wandlerbetätigung.
 - Kotschutzklappen vorn und hinten werden nach Vorschrift montiert.
- Ⓢ) Eintrag im Fahrzeugausweis : siehe Zusatzkarte.

Ort und Datum der Prüfung

Triesen/FL, 14.11.79./18.12.79.

Eidg. Typenprüfstelle

Schwere
Arbeitsmaschine
(Ausnahmefz.)

FAUN FRISCH

F 1 4 0 0 C

5 2 9 0 0 1

Z U S A T Z K A R T E I.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 100 - Anhang zum Fahrzeugausweis mitführen.
- 101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube.
- 104 - Seitenblickspiegel erforderlich (bei schlechter Sicht Hilfsperson).
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 137/138 - gelb/schwarz markierte Schutzvorrichtung über Zähne der Ladeschaufel.
- 141 - mechanische Sicherung für Bedienungshebel der Arbeitshydraulik.
 - V-max. weniger 40 km/h (Führerausweis Kategorie "F").