

| | | | |
|---|----------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Art des Fahrzeuges Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fahrzeug) *) | Fabrikmarke FAUN FRISCH | Typ F 1300 C | Typenschein-Nummer CH 5290 02 |
|---|----------------------------|-----------------|----------------------------------|

Hersteller FAUN FRISCH BAUMASCHINEN GmbH, D-8900 Augsburg
 Erkennungsmerkmale "F 1300 C" auf Hersteller-Plakette
 Herstellerplakette rechts, vorn unter Kabine
 Fahrgestellnummer rechts an Fahrzeugfront, über Vorderachse
 Motorkennzeichen "BF6L 913" rechts, seitlich am Motorblock sowie links, oben auf Lüftergehäuse (Plakette)
 Hauptimporteur H. SCHÄDLER, Baumaschinen, FL-9495 Triesen
 Geprüftes Fahrzeug 1271212

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydr; Knicklenkung
 Getriebe Powershiftgetriebe mit Drehmomentwandler
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb Allrad
 Betriebsbremse drucklufthydraulisch, (Druckluft 1-kreisig / hydr. Teil 2-kreisig), Scheiben, auf alle Räder
 Hilfsbremse mechanisch, Scheibe, wirkend auf Kardan bzw. auf alle Räder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle, Kontrollampe kombiniert

Motor
 Marke DEUTZ Typ BF6L 913
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage hinten
 Kühlung Luft Anzahl Zylinder 6
 Bohrung 102 Hub 125
 Hubraum 6125 Steuer-PS 31,19
 Leistungs-kW 92 bei U/min 2500
 PS 125 DIN
 Standmessung 75,5 dB/A bei U/min 1875 **)
 Schalldämpfer 1 Topf 660 x 120 x 230 mm
 Abgasprüfung BOSCH-SZ. 2,0 bei 2100 U/min
 BACHARACH 5,0

Karosserie
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel rechts/links/rechts
 Unterlegkeil 2/400x300x230 mm Zugvorrichtung Stecknagel h.
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze t 1 v M h
 Masse innen aussen
 Länge 6700 Achsabstand 2830
 Breite 2500 Doppelachse v h
 Höhe 3250 Spurweite v 1840 h 1880
 Ueberhang s Spurweite v -
 v 2230 h -
 h 1640 Spurbreite s l 9900 r 10000
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 3500

Gewichte
 vorn hinten total
 Leergewicht 5200 5250 10450
 Nutzlast
 Gesamtgewicht 5200 5250 10450
 Fabrikgarantie 5300 5500 10800
 Reifengrösse 20 - 24 EM 20 - 24 EM (Varianten
 Ply / bar 12 / 2,5 12 / 2,5 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 8600 8600
 für V max 50 50
 Garantierte Anhängelast gebremst
 Garantierte Anhängelast ungebremst
 Garantiertes Gesamtzuggewicht
 Geprüfte Anhängelast
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 40 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 33 km/h
 bei 2700 U/min am Motor

| | |
|--------------------------|---|
| Ausrüstung | |
| Fernlichter | CR (E) |
| Abblendlichter | CR (E) |
| Standlichter | A (E) in CR |
| Schlusslichter | R (E) |
| Bremslichter | Sl (E) |
| Richtungsblinker | v seitl. 3/4 (E) s h 2a (E) |
| Rückstrahler | v s h I (E) |
| Markierlichter | v A (E) s h R (E) |
| Zusätzliche Lichter | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 3 separat |
| Scheibenwischer | 1 Blatt mit Wäsche Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | KLAXON CH 5 0701 04 oder andere homologierte Modelle |

Angebaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------|-------|
| Art des Fahrzeuges | Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fahrzeug) | | |
| Marke und Typ | FAUN FRISCH | F 1300 C | |
| Typenscheinnummer | CH | 5290 02 | |
| Karosserie | Ladeschaufel | | |
| Platze | total | 1 | vorn |
| Leergewicht | 10450 | Treibstoff | D |
| Nutzlast | | Steuer-PS | 31,19 |
| Gesamtgewicht | 10450 | Hubraum | 6125 |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile
- **) Geräuschmessung : Vorbeifahrt 33 km/h, M4, 1A 17,2 = 83 dB/A
- +) Lärmdämpfung : ganzer Motorraum mit Schalldämmmatte ausgekleidet
- ++) Reifenvarianten : 17.5 - 25 EM, 12 PR, Tragkraft pro Achse 7560 kg bei 2,5 bar, V/max. 50 km/h
 20.5 - 25 EM, 12 PR, " 9080 " " 2,25 " "
 17.5 - 25 R, 12 PR, " 7800 " " 3,0 " "
 20.5 - 25 R, 12 PR, " 10700 " " 3,0 " "
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand- und Abblendlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der seitlichen Richtungsblinker vorn technisch bedingt
Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollaastanschlag
- 104 - Seitenblickspiegel erforderlich
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich
- 137/138 - gelb/schwarz markierte Schutzvorrichtung über Zähne der Ladeschaufel erforderlich
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
- V/max. weniger 40 km/h (Führerausweis Kat. F)

Ort und Datum der Prüfung Triesen, 26.3.80

Eidg. Typenprüfstelle