

Art des Fahrzeuges Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fahrzeug) *)	Fabrikmarke FAUN - FRISCH	Typ F 105	Typenschein-Nummer CH 5290 03
---	------------------------------	--------------	----------------------------------

Hersteller	FAUN FRISCH BAUMASCHINEN GMBH, D-8560 Lauf a.d.Pegn.
Erkennungsmerkmale	auf Hersteller-Plakette: "F 105" erste Ziffern der Fahrgestell-Nummer: "32"
Herstellerplakette	im Fahrerhaus, rechts unter Sitz
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Vorderachsträger
Motorzeichen	"F6L 912" rechts, seitlich auf Motorblock (Plakette)
Hauptimporteur	HUGO SCHÄDLER, FL-9495 Triesen
Geprüftes Fahrzeug	3210502

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	3 Anzahl Räder 6
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch
Gemebe	Lastschaltgetriebe mit Drehmomentwandler **)
Anzahl Gänge	6 Achsantrieb Doppelachse
Betriebsbremse	Druckluft-hydraulisch, 1-kreis, IB, wirkend auf Doppelachse hinten (zugelassen gem. Entsch. BAP vom 23.5.1980)
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Getriebewelle bzw. auf Doppelachse hinten
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	-

Motor	DEUTZ	Typ	F6L 912
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	hinten
Treibstoff	Luft	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	100	Hub	120
Bohrung	5652	Steuer-PS	28,79
Hubraum	82	bei U/min	2500
Leistungs-kW _{DIN}	112		
Lärm- Standm.	74,0 dB/A bei U/min		1875
Schalldämpfer	2 Töpfe: 690x230x120 / 500 x Ø 160 mm ++)		
Abgasprüfung	Bacharach 5,0 (siehe EK)		
Entstörung	-		

Karosserie	Grader		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	-
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	links/rechts
Unterlegkeil	320x160x200	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	-		
Anzahl Plätze	t 1 v 1	M	h
Masse	innen	ausen	
Länge		8700	Achsabstand 5100 /
Breite		2350	Doppelachse v 1200 h
Höhe		2910	Spurweite v 1880 h 1900
Ueberhang	s		Spurweite v -
	v	1520	h -
	h	2080	Spurkreis ø *) 22000, 21400
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	5350 *)		

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	2550	6200	8750
Nutzlast	(inkl. Frontschild + Heckaufreisser)		
Gesamtgewicht	2550	6200	8750
Fabrikgarantie	9200		
Reifengröße	16/70 - 20	16/70 - 20	(Varianten +)
Ply / bar	10 / 2,25	10 / 2,25	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	4620	2x4620	
für V max	50	50	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	40 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	40 km/h		

Ausrüstung §)	CR (E)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	A (E) in CR
Standlichter	R (E)
Schlusslichter	S1 (E)
Bremslichter	v seitl. 4 (E) s _____ h 2a (E)
Richtungsblinker	v _____ s I (E) h I (E)
Rückstrahler	v A/R (E) s _____ h _____
Markierlichter	1 Gelblicht CH 1 1280 06/ CH 1 2000
Zusätzliche Lichter	1 separat links
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 Blatt _____ mit Waschanlage
Scheibenwischer	KLAXON CH 5 0701 04
Warnvorrichtungen	oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	FAUN - FRISCH F 1 0 5		
Typenscheinnummer	CH	5 2 9 0 0 3	
Karosserie	Grader		
Plätze	total	1	vorn 1
Leergewicht	8750	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	28,79
Gesamtgewicht	8750	Hubraum	5652

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile, Spurkreis-Durchmesser
- **) Getriebe : zusätzlich Schaltgruppe "langsam/schnell"
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblend- und Standlichter technisch bedingt
- +) Reifenvariante : 14,5-20 MPT, 10 PR, Tragkraft pro Achse 4000 kg bei 2,5 bar, V/max. 80 km/h
- ++) Geräuschkämpfung : Reflektionswanne unter Motor; Motorraum mit schallabsorbierendem Material belegt; Ansaugkanäle mit schalldämmender Matte ausgekleidet

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich
- 136 - Führerausweis der Kategorie "F" erforderlich
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Schneide an Frontschaufel
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik, Rahmenknicklenkung mechanisch sichern, Schar in Fahrzeugprofil einschwenken.
- 115 - Gelblicht erforderlich

Eintrag in die Sonderbewilligung:

- 7 - Überwachung durch unmittelbar vorausfahrendes Begleitfahrzeug mit gelbem Gefahrenlicht erforderlich