

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.
Kleinmotorrad		Z U E N D A P P		R S 5 0 - 561-08 Fusschaltung		1966	5 2 9 5 - A
Merkmale "RS" beidseitig auf Motor-Verschaltung.- "561-08" auf Hersteller-Plakette, rechts auf hinterer Rahmenstrebe							
Hersteller des Fahrgestells				Betriebsstoff		Anzahl Zyl.	
ZUENDAPP-Werke GmbH, München (D) - Importeur Leemann & Co, Zürich				Benzin		1	
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf hinterer Rahmenstrebe + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Gehäuse							
Motor-Typ 276 - 44							
Lage des Motors		Motorbremse					
Mitte							
Zyl.-Inhalt		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
49,9 cm³				Länge 1'775			
Takte		Getriebeart		Breite 630			
2		mechanisch		Höhe 990			
Kühlung		Anzahl Vorwärtsgänge		Radstand 1'230			
Luft (Gebläse)		4		Überhang H.			
Antrieb		Geschw. 1. Gang		Spur V.			
auf Hinterrad							
Anzahl Achsen		Geschw. dir. Gang		70 *)		Spur H.	
2							
Anzahl Reifen		Differentialsperre		Wendekreis			
2							
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf das Hinterrad							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad							
Gewichte		Total		Berellung		Innenmasse in mm	
vorn		hinten		vorn		hinten	
leer		81		3.00-10		Länge	
32		49		3.00-10		Breite	
Nutzlast		70		Pneu-Tragk.		Höhe	
26		44		160		Höhe selten.	
Gesamtgew.		151		4 Ply		Überhang H.	
58		93					
Fabrikgarant.		240					
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			
Lenkung: Lage				Motor-Marke		Brems-PS	
				ZUENDAPP			
Bohrung				Hub		Steuer-PS	
39				41.8		0,25	
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		(vorn		Mitte		hinten)	
1						Stehplätze	
Sattel : 390 x 230 mm							

Fernlicht	1/ UNION K 11087	25 W	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo	25 W	
Standlichter			
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ IMPEX K 12447 21 cm ²	3 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre) = 89 dB
Rückstrahler	1/ komb.m.Schlusslicht 18,3 cm ²		Rückblickspegel
Stoplicht	1/ über Schlusslicht (orange)	5 W	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	komb. mit Schlusslicht		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt		Schwunglichtmagnet 34 W
Lärmmessung	74 dB bei	6'300 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Uebersetzungsverhältnis : Getriebe / Hinterrad = 17 x 29 Zähne.

Lärmdämpfung : Auspufftopf Boysen, Länge 863 x ϕ 70 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 3.12.65

Die Typenprüfungskommission