

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Motorrad	Z U E N D A P P		R S 5 0 - 561-08 Fusschaltung		1966	5 2 9 5 - B	
Merkmale "RS" beidseitig auf Motor-Verschaltung.- "561-08" auf Hersteller-Plakette, rechts auf hinterer Rahmenstrebe							
Betriebsstoff Benzin					Anzahl Zyl.	1	
Hersteller des Fahrgestells ZUENDAPP-Werke GmbH, München (D) - Importeur Leemann & Co., Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, auf hinterer Rahmenstrebe + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Gehäuse							
Motor-Typ 276-44							
Lage des Motors Mitte			Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	49,9 cm³	Anhängerbremse			Ausssenmasse in mm		
Takte	2	Getriebeart mechanisch			Länge	1'775	
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 4			Breite	630	
Antrieb	auf Hinterrad	Geschw. 1. Gang	Spur V.		Höhe	990	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dlr. Gang	70 *)	Spur H.	Radstand	1'230	
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre		Wendekreis	Überhang H.		
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf das Hinterrad							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	32	50	82	Dimension	3.00-10	3.00-10	Länge
Nutzlast	40	100	140	Pneu-Tragk.	160	160	Breite
Gesamtgew.	72	150	222		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.			240				Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage				Motor-Marke	ZUENDAPP	Brems-PS	4,4 DIN
Bohrung 39				Hub	41,8	Steuer-PS	0,25
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total 2		(vorn		Mitte	hinten)		Stehplätze
Doppelsattel : 630 x 220 mm mit Halteriemern							

Fernlicht	1/ UNION K 11087	25 W	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo	25 W	
Standlichter			
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ IMPEX K 12447 21 cm ²	3 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre) = 89 dB
Rückstrahler	1/ komb.m.Schlusslicht 18,3 cm ²		Rückblickspegel
Stoplicht	1/ über Schlusslicht (orange)	5 W	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildebeleuchtung	komb.m.Schlusslicht		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt		Schwunglichtmagnet 34 W
Lärmmessung	74 dB	bei 6'300 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Uebersetzungsverhältnis : Getriebe / Hinterrad = 17 x 29 Zähne.

Lärmdämpfung : Auspufftopf Boysen, Länge 863 x ϕ 70 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 3.12.65

Die Typenprüfungskommission