

Art des Fahrzeuges +) Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke K A E L B L E	Typ 2 0 W P Gummiradwalze	Modell- Jahr 1966	Typenschein Nr. 5 2 9 7			
Merkmale "20 WP" auf Hersteller-Plakette rechts seitlich vorn							
Betriebsstoff Diesel			Anzahl Zyl.	4			
Hersteller des Fahrgestells Carl KAELBLE GmbH, Backnang (D) - Importeur Robert AEBI AG, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, seitlich vorn + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Block							
Motor-Typ M 215 v							
Lage des Motors vorn		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	5'401 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart automatisch		Länge 4'512			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2x2 = 4 Stufen		Breite 2'442			
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 2,8	Spur V. 4 x 430	Höhe 3'470			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 19	Spur H. 5 x 430	Radstand 3'500			
Anzahl Reifen	11	Differentialsperre	Wendekreis 12,95	Überhang V. 3'400			
Betriebsbremse Druckluft, Innenbacken, auf die HR *)							
Feststellbremse mechanisch, Gestänge, Getriebebremse							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Berelfung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer				Dimension	9.00-20	9.00-20	Firestone
Nutzlast				Pneu-Tragk.	2'700	2'700	PHOENIX
Gesamtgew.					10 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	8500	12500	20'000		5-fach	6-fach	Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen		Überhang H.		
Lenkung: Lage Mitte - hydraulisch "Orbitrol"			Motor-Marke	KAELBLE	Brems-PS		85 DIN
Bohrung		115	Hub	130	Steuer-PS		27,51
Karosserie-Form					Strassenwalze mit Gummirädern		
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

§)

Fernlicht	2/ HELLA E 1 K 11635	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= separat	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= neben Schlusslichter	(orange)
Nebellampe		Schleibenwischer	
Schlusslicht	2/ HELLA K 23381	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat \emptyset 75	Rückblickspegel	2/ beidseitig vorn
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	24 Volt		
Lärmmessung	84 dB bei 2'200 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) 2. Bremse : Reversiergetriebe.

+) Distanz ab Lenkrad nach vorn = 3,4 m.
Sicherheitsmassnahmen = (Im Fahrzeugausweis S. 4 einzutragen)
- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorn.

§) Scheinwerfer : zu hoch; technisch bedingt.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 3.12.65

Die Typenprüfungskommission