

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Chassis)	Fabrikmarke SAURER-OM	Typ *) Cerbiatto	Modell- jahr 1966	Typenschein Nr. 5300			
Merkmale "Cerbiatto" auf Kühlergrill.- "OM" vor Chassis-Nr., "OM C02D" vor Motor-Nr., - Hersteller- Plakette rechts vorn in Kabine *) Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 4							
Hersteller des Fahrgestells	OM, Brescia (I) - Importeur SAURER AG, Arbon						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, aussen am Längsträger, hinter Stossdämpfer + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn am Block, über Einspritzpumpe + auf Plakette						
Motor-Typ	C02D - Reihenmotor, stehend, OHV; mit direkter Einspritzung						
Lage des Motors	vorn Motorbremse auf Wunsch						
Zyl.-Inhalt	4'397 cm³ Anhängerbremse auf Wunsch						
Takte	4 Getriebeart mech. synchronisiert Zughaken:						
Kühlung	Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 5 nach Wunsch						
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang 11 Spur V. 1'510						
Anzahl Achsen	2 Geschw. dir. Gang 83 Spur H. 1'413						
Anzahl Reifen	6 Differentialsperre - Wendekreis *)						
Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabel/Gestänge, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	*)	*)	*)	Dimension	6.00/6.40-16		Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	1'800	3'420	Breite je Achse
Gesamtgew.					8 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	1'800	3'400	3'500				Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	**) Anzahl Türen 2						Überhang H.
Lenkung: Lage	links - Front				Motor-Marke	OM	Brems-PS 80 DIN
Bohrung	108				Hub	120	Steuer-PS 22.40
Karosserie-Form	geschlossene Kabine						
Zahl der Plätze: Total	3	(vorn	Mitte	hinten	)		Stehplätze

§)

6/ Blinker mit Kontrolllampe

Fernlicht	2/ SIEM NL A 1564	Fahrleistungsanzeiger V= komb.mit Standlichter (weiss)
Abblendlicht	2/ Duplo, symmetrisch	beidseitig hinter Kabinentüren (orange)
Standlichter	2/ separat, über Scheinwerfer	H= neben Rückstrahler (orange)
Nebellampe	auf Wunsch	Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplicht	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 90 dB
Rückstrahler	2/ zwischen Schlussl. + Blinker	Rückblickspegel 2/ auf Kabinentüren
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	links, kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	auf Wunsch	
Elektr. Anlage	24 Volt (2 x 12 V)	
Lärmmessung	82 dB bei 2'400 U/min	- Auspufftopf OM IGM 0186 S

## Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle	Radstand	Länge	Ueberhang H	Spurkreis Ø	Leergewichte		kg Total
					V	H	
	2'600 mm	5'020 mm	1'300 mm	10.05 m	1'340	730	2'070
	3'000	5'680	1'530	11.30	1'340	740	2'080

\*\*) Fabrikgarantierte Anhängelast : 3,5 t.§) Ausrüstung : Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Ort und Datum der Typenprüfung Arbon, 8./9.12.65

Die Typenprüfungskommission