

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Chassis) (Allrad)	Fabrikmarke U N I M O G	Typ 4 1 6. Diesel - O M 352 V	Modell- jahr 1966	Typenschein Nr. 5 3 0 5
Merkmale "416. ..." auf Hersteller-Plakette, rechts oben auf Spritzwand sowie vor Chassis-Nr.				
		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl. 6	
Hersteller des Fahrgestells	DAIMLER-BENZ AG, Gaggenau (D) - Importeur Robert AEBI AG, Zürich			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn seitlich am Längsträger + auf Hersteller-Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn, auf Stirnseite, unter Wasserpumpe, auf angenieteteter Plakette			
Motor-Typ	OM 352 V - Reihenmotor, stehend, OHV, mit Direkteinspritzung			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse	auf Wunsch	
Zyl.-Inhalt	5'675 cm ³	Anhängerbremse	Druckluft, Zweileiter, indirekt	
Takte	4	Getriebeart	mech. vollsynchronisiert Zughaken:	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	6 *) vorhanden	
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang	3,8	Spur V. 1'635
Anzahl Achsen	2	Geschw. dr. Gang	75	Spur H. 1'610
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre a. beide Achsen	Wendekreis 11,4/11,25	
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, mit Druckluft-Unterstützung, auf alle Räder				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Seilzug, auf Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer			2'690	Dimension
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.
Gesamtgew.			5'800	bei 2,5 atü
Fabrikgarant.	3'300	3'300	5'800	+) 8 Ply
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. **)				Anzahl Türen 2
Lenkung: Lage links - mit hydraul. Unterstützung		Motor-Marke	MERCEDES	
Bohrung		Hub	128	
Karosserie-Form geschlossene Frontkabine oder Klappverdeck				
Zahl der Plätze: Total		2	(vorn Mitte hinten)	Stehplätze
Aussenmasse in mm				
Länge 4'750				
Breite 2'000				
Höhe 2'365				
Radstand 2'900				
Überhang H. 910				
Innenmasse in mm				
Länge				
Breite				
Höhe				
Höhe seitenl.				
Überhang H.				
Brems-PS 80 DIN				
Steuer-PS 28.90				

§)

Fernlicht	2/ BOSCH E 1 4464	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= separat, seitlich an Kabine (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= neben Schlusslichter (orange)
Markierl.	2/ über Blinker	Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ zwischen Stopl. + Blink. K 33244	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 88 dB
Rückstrahler	2/ separat, pendelnd \varnothing 75	Rückblickspiegel 2/ seitl. am Windschutzrahmen
Stoplicht	2/ neben Schlusslichter (rot)	Geschwindigkeitsmesser km/h + Tachograph
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	83 dB bei 2'800 U/min	
Bemerkungen und Ausnahmen		

- *) Getriebeart : Auf Wunsch mit Vorschaltgetriebe = 20 Gänge.
- **) Anfahrvermögen : 21,3 t (Anhänger 15,5 t) in Steigung von 15 % = genügend.
- +) Gewichtsgarantie : Bei einer Fahrgeschwindigkeit von nicht mehr als 20 km/h und unter Verwendung von Anbaugeräten können betragen:
- | | |
|----------------------|----------|
| zul. Gesamtgewicht | 7'000 kg |
| zul. Achslast vorn | 3'800 kg |
| zul. Achslast hinten | 3'800 kg |
- §) Ausrüstung : Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Typenprüfung Thun, 13./14.12.65

Die Typenprüfungskommission