

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	N S U	1 1 0	1966	5 3 0 9
Merkmale "Typ 110" vorn, hinten + beidseitig auf Vorderkotflügeln.-				
Betriebsstoff Benzin			Anzahl Zyl.	4
Hersteller des Fahrgestells NSU-Werke AG, Neckarsulm (D) - Importeur Kämpfen, Hieronymi & Co, Zürich				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen an Kofferrückwand rechts unter Plakette + auf Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen auf Kurbelgehäuse oben hinter Anlasser				
Motor-Typ 74 - Reihenmotor, OHC				
Lage des Motors hinten Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	1'085 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech. vollsynchronisiert	Länge	4'000
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	Breite	1'500
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Höhe	1'390
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	Radstand	2'440
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Überhang H.	800
Betriebsbremse hydraulisch - V= Scheiben / H= Innenbacken				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	300	410	710	Dimension
Nutzlast	140	210	350	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	440	620	1'060	
Fabrikgarant.	520	620	1'140	Tubeless
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen	2
Lenkung: Lage		links	Motor-Marke	NSU
Bohrung		72	Hub	66,6
Karosserie-Form		Limousine	Brems-PS 49 DIN	
Zahl der Plätze: Total		5	Steuer-PS 5,524	
		(vorn 2 Mitte hinten 3)	Stehplätze	

Fernlicht	2/ HELLA K 33267	Fahrlichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= neben Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer +	H= neben Schlusslichter (orange)
	2/ Parkierlichter HELLA K 14016	Scheibenwischer 2/ elektr. (2-St.) + Waschanlage
Schlusslicht	2/ ULO K 33271	Warnvorrichtung 1/ elektr. (1-Kl.) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	für langes + normales	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	1/ neben Schlusslichter links	
Elektr. Anlage	12 Volt	
*) Lärmmessung	80 dB bei 4'750 U/min	- Warnvorrichtung = 91 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Lärmdämpfung : Schalldämpfer "Boysen" mit einem Ausgang rechts nach hinten.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 20.12.65

Die Typenprüfungskommission