



§)

6/ Blinker mit Kontrollampe

Fernlicht	2/ SIEM NL A 1564	Fahrrichtungsanzeiger V= komb.mit Standlichter (weiss)
Abblendlicht	2/ Duplo, symmetrisch	beidseitig hinter Kabinentüren (orange)
Standlichter	2/ separat, über Scheinwerfer	H= neben Rückstrahler (orange)
Nebellampe	auf Wunsch	Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplicht	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 90 dB
Rückstrahler	2/ zwischen Schlusslicht u.Blinker	Rückblickspegel 2/ auf Kabinentüren
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	links, kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	auf Wunsch	
Elektr. Anlage	24 Volt (2 x 12 V)	
Lärmmessung	82 dB bei 2'400 U/min - Auspufftopf OM IGM 0186 S	

## Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle	Radstand	Länge	Ueberhang H	Spurkreis Ø	Leergewichte		kg Total
					V	H	
	2'600 mm	5'020 mm	1'300 mm	10.05 m	1'340	730	2'070
	3'000	5'680	1'530	11.30	1'340	740	2'080

\*\*) Fabrikgarantierte Anhängelast : 3,5 t.§) Ausrüstung : Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Ort und Datum der Typenprüfung Arbon, 8./9.12.65

Die Typenprüfungskommission