

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ *)		Modell-	Typenschein
Personenwagen	F O R D		F a l c o n S I X		jahr	Nr.
					1966	5 3 1 5
Merkmale "Falcon" am Fahrzeugheck.- "Futura" vor Vordertüren						
"6 ... T" vor Chassis-Nr. *)		Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl.	6
Hersteller des Fahrgestells FORD Motor Co (USA) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zürich						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn, oben auf Kühlertraverse + auf Plakette in linkem Türfalz						
Motor-Nr. eingeschlagen links, vorne oben auf Zylinderblock						
Motor-Typ "T" - SIX - 200 cu.in. - Reihenmotor, OHV, mit Fallstromvergaser						
Lage des Motors vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	3'273 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart mech.vollsynchronisiert **)		Länge	4'681	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3		Breite	1'859	
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.		Höhe	1'480	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	148	Spur H.	1'473	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre automatisch		Wendekreis	12.10	
Betriebsbremse hydraulisch mit Unterdruck-Unterstützung, Innenbacken						
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten
Leer	685	580	1'265	Dimension	695x14	695x14
Nutzlast	150	270	420	Pneu-Tragk.	870	870
Gesamtgew.	835	850	1'685	4 Ply		Innenmasse in mm
Fabrikgarant.				Tubelless		Länge
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4 oder 2	
Lenkung: Lage links - a.W.mit Unterstützung				Motor-Marke	FORD	
Bohrung 93,47				Hub	79,5	
Karosserie-Form Limousine						Steuer-PS 120 SAE
Zahl der Plätze: Total 6				(vorn 3 Mitte	hinten 3 )	Stehplätze

Fernlicht	2/ FOMOCO 2	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, in Stosstange	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) + Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert m.Stopl. + Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) = 91 dB
Rückstrahler	2/ kombiniert mit Schlusslicht	Rückblickspiegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung für normales Schild		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	2/ Mitte Schlusslicht	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	76 dB bei 4'400 U/min +)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Modelle : Siehe Fabrikations-Programm.
- \*\* ) Getriebe : Auf Wunsch Getriebeautomat Cruise-O-Matic mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
- + ) Auspuff : Ende gerade nach hinten, 12 cm vor Karosserie-Ende nach unten abgeschrägt, zulässig.

§) Durch den Importeur abgeändert :

- Standlichter : Werden mit Scheinwerfer zusammengeschaltet, es werden weisse Gläser montiert.
- Flasher-Schalter (Pannen-Signal): Muss entfernt werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Rothrist, 21./22.12.65

Die Typenprüfungskommission