

Arbeitskarren	*)	FIORI	Typ Airone 250	Typenscheinnummer CH 5318 02
---------------	----	-------	-------------------	---------------------------------

Hersteller	Officine Meccaniche FIORI, Modena (I)			
Erkennungsmerkmale	"Airone 250" auf Hersteller-Plakette			
Herstellerplakette	vorn, auf Traverse			
Fahrgestellnummer	vorn, auf Traverse			
Motorzeichen	"LDA 833" links, seitlich auf Motorblock, vor der Einspritzpumpe (durch den Importeur eingeschlagen)			
Hauptimporteur	JAQUET SA 1337 Vallorbe			
Geprüftes Fahrzeug	C 1027	Unveränderliche Zeichen im Typencode Airone 250		

FAHRGESTELL			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Unterstützung **)		
Getriebe	mechanisch, Wendegetriebe		
Anzahl Gänge	4	Achsantrieb	Allrad +)
Betriebsbremse	hydraulisch, 2 Kreis, Scheiben, auf alle Räder sowie auf Scheibe der Antriebswelle		
Hilfsbremse	mechanisch, Aussenband, auf Kardanwelle		
Feststellbremse	identisch wie Hilfsbremse		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	-		

MOTOR			
Marke	LOMBARDINI	Typ	L D A 833
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	3
Bohrung	100	Hub	105
Hubraum	2473	Steuer-PS	12,60
Leistungs-PS	49 DIN	bei U/min	2600
Lärm	85	dB/A bei U/min	2630
Schalldämpfer	l = 500 x 140 x 100 mm		
Abgasprüfung	Bacharach = 4,0		
Entstörung			

KAROSSERIE			
Anzahl Türen	-	Geschw. Messer	-
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	-
Unterlegkeil	350x190x230	Zugvorrichtung	Stecknagel V + H
Diebstahlsicherung	-		

GEWICHTE			
	vorn	hinten	total
Leergewicht	1850	890	2740
Nutzlast			
Gesamtgewicht	1850	890	2740
Fabrikgarantie	2450	3850	6300
Reifengrösse	10,5/10-18	10,5/10-18	(Varianten
Ply / atü	8 / 3,5	8 / 3,5	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	3900	3900	
für V max	25 km/h	25 km/h	

MASSE			
	innen	aussen	
Länge		4090	Achsabstände 2050 /
Breite		2060	/
Höhe		1960	Spurweite v 1620 h 1690
Ueberhang	s		Spurweiten v - h
	v	1160	
	h	890	Spurkreis l 13050 r 13600
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

Garantierte Anhängelast gebremst	-
Garantierte Anhängelast ungebremst	-
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-
Geprüfte Anhängelast	-
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	19,4 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	18,5 +- km/h

AUSRÜSTUNG

Fernlichter	-		
Zusatz-Fernlichter	-		
Abblendlichter	HELLA K 21032 + K 21037		
Standlichter	HELLA K 21032 + K 21037		
Nebellichter	-	Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)	Rückfahrlicht	1/ separat
Richtungsblinker	v1 (E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v-	s	h I (E)
Markierlichter	v-	s	h
Lichthupe	-		
Scheibenwischer	-		
Warnvorrichtungen	1/ BOSCH 0320 023 002 (95) dB/A		
	() d3/A		
	() dB/A		

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren		
Marke und Typ	F I O R I	Airone 250	
Typenscheinnummer	CH 5318 02		
Karosserie	Kippmulde		
Plätze total	1	vorn	
Leergewicht	2740	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	12,60
Gesamtgewicht	2740	Hubraum	2473

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) Immatrikulation als Motorkarren, siehe TS CH 4318 02
- **) Lenkung : drehbarer Führerstand
- +) Antrieb : Allrad, dauernd
- ++) Höchstgeschwindigkeit: 18,5 km/h bei 2630 U/min am Motor

Der Importeur montiert eine Sicherheitsvorrichtung gegen ein unbeabsichtigtes Zurückfallen der Mulde.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Zum Verkehr auf öffentlichen Strassen, muss der Führerstand nach vorn gerichtet sein (Seite Motor)
- 1 Plombe auf Vollgasanschlagschraube

Ort und Datum der Prüfung

Lausanne, 14.5.74