

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein-Nr.			
Personenwagen	ALFA-ROMEO	2600 SZ	1966	5320			
Merkmale "2600 SZ" hinten rechts am Fahrzeug + auf Plakette vorn Mitte Spritzwand.- "106-12"							
auf Hersteller-Plakette + vor Chassis-Nr.		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 6			
Hersteller des Fahrgestells ALFA-ROMEO S.p.A., Milano (I) - Importeur ALFA-ROMEO SA, Agno (TI)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn, unter Motorhaube, Mitte Spritzwand							
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, rechts auf Block							
Motor-Typ 106 - 12- Reihomotor, stehend, OHC							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt 2'584 cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte 4		Getriebeart vollsynchronisiert		Länge 4'400			
Kühlung Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 5		Breite 1'630			
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang 48	Spur V. 1'400	Höhe 1'300			
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 210	Spur H. 1'370	Radstand 2'500			
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre		Wendekreis 11,4/11,2			
Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben, mit Unterdruck-Unterstützung							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	700	580	1'280	Dimension	HS 175	HR 400	Länge
Nutzlast	100	250	350	Pneu-Tragk.	1'030 pro Achse	1,9 atü	Breite
Gesamtgew.	800	830	1'630				Höhe
Fabrikgarant.						Pirelli	Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 2		Überhang H. 165 SAE
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke		ALFA-ROMEO	Brems-PS 145 DIN
Bohrung		83		Hub		79,6	Steuer-PS 13,16
Karosserie-Form Limousine (Coupé Sprint Zagato)							
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2 Mitte hinten 3)		Stehplätze	

6/ Blinker mit Kontrolllampe

Fernlicht	2/ CIBIE E2 K 11684	Fahrleistungsanzeiger V= sep. neben Scheinwerfer (weiss)
Abblendlicht	2/ Duplo	seitlich auf Vorderkotflügel (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= oberhalb Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Kl.) + Lichtupe §)
Rückstrahler	2/ auf Schlusslichtgehäuse 70 x 38	Rückblicksiegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb.mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h + Drehzahluhr
§) Kontrollschildbeleuchtung	für normales + langes	Gefährliche Bestandteile
§) Rückfahrlicht	1/ separat	
Elektr. Anlage	12	Volt
Lärmmessung	84	dB bei 5'900 U/min *) - Warnvorrichtung = 92 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Lärmdämpfung : Luftfilter mit Ansaugeräuschkämpfung IGM 2494 S.  
3 Auspufftöpfe AR IGM 0315 BS  
0315 CS  
0289 CS

- §) Lichtupe : Muss auf Fernlicht geschaltet sein.  
Kontrollschild : Original-Rahmen zu klein für Schweizer-Schild.- Muss entfernt werden.  
Rückfahr Lampe : Muss über Zündschloss und Rückwärtsgang geschaltet sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 20.12.65

Die Typenprüfungskommission