

Art des Fahrzeuges
Schwere Arbeitsmaschine
(Ausnahmefahrzeug) *

Fabrikmarke
FAUN-FRISCH

Typ
F 105

Typenschein-Nummer
ZUSATZKARTE
CH 5320

Hersteller FAUN FRISCH BAUMASCHINEN GmbH, Lauf a.d. Pegnitz (D)
Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "F 105"
vor Fahrgestellnummer "32"
Herstellerplakette im Fahrerhaus, rechts unter Sitz
Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger
Motorkennzeichen "F6L 912" rechts, seitlich am Motorblock unter Anlasser sowie links am Lüftergehäuse, angenietete Plaketten
Hauptimporteur MBA Maschinen + Bahnbedarf AG, Kriesbachstr. 42, 8600 Dübendorf / weiterer Importeur: MAVEG AG, 3250 Lyss.
Geprüftes Fahrzeug 3211405

Fahrgestell
Anzahl Achsen 3 (H=Doppelachse) Anzahl Räder 6
Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe Lastschaltgetriebe mit Drehmomentwandler
Anzahl Gänge 6 (2x3) Achsantreib H¹Doppelachse
Betriebsbremse drucklufthydraulisch (Druckluft= 1-Kreis/hydr.= 2-Kreise), Innenbacken, auf alle Räder der Doppelachse (zugel. gem. Entscheid BAP vom 23.5.80)
Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Getriebewelle bzw. auf Doppelachse hinten
Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Dauerbremse ---
2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle; Kontrolllampe separat

Motor
Marke DEUTZ Typ F6L 912
Bauart Reihe Takte 4
Treibstoff D Lage hinten
Kühlung Luft Anzahl Zylinder 6
Bohrung 100 Hub 120
Hubraum 5652 Steuer-PS 28,79
Leistungs-kW 82 DIN bei U/min 2500
Lärm-Standmessung 75 dB(A) bei U/min 1875
Schalldämpfer 2 Töpfe 700x230x120 + 610xØ160 mm x)
Abgasprüfung Bacharach = 4,0
Entstörung ---

Karosserie
Anzahl Türen 2 Geschw. Messer ---
Sicherheitsgurten v --- h ---
Unterlegkeil 1/320x160x200 mm Rückspiegel 2/beidseitig
Diebstahlsicherung ---
Anzahl Plätze t 1 v --- M --- h ---
Masse innen aussen
Länge 8700 Achsabstand 5100
Breite 2350 Doppelachse v --- h 1200
Höhe 3020 Spurweite v 1900 h 1900
Überhang v 1520 Spurweite v --- h ---
h 2080
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 5350 Spurbreis Ø l 2200 r 21400

Gewichte
Leergewicht vom 2550 hinten 6200 total 8750
Nutzlast (inkl. Frontschild + Heckaufreisser) 8750
Gesamtgewicht 10000
Fabrikgarantie ---
Reifengrösse 16/70 - 20 16/70 - 20 +)
Pty / bar 10 / 2,25 10 / 2,25
Tragkraft 4620 2x4620
für V max 50 50
Felgen --- ---
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst ---
Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
Geprüfte Anhängelast ---
Garantierte Dachlast ---
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 38,5 km/h
gemessen 38 km/h bei U/min 2600 Motor Zapfweile

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E) separat
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s 4/5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v I (E) h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	1/ Gelblicht CH 1 1280 06 / CH 1 2000
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat links
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	KLAXON CH 5 0701 04 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahmefz.) *)		
Marke und Typ	FAUN-FRISCH	F 105	
Typenscheinnummer	CH	532001	
Karosserie	Grader		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	8750	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	28,79
Gesamtgewicht	8750	Hubraum	5652

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Art der Ausnahmen : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile, Spurbreis- ϕ .
- x) Lärzdämpfung : Reflektionswanne unter Motor; Motorraum mit schallabsorbierendem Material belegt; Ansaugkanäle mit schalldämmender Matte ausgekleidet.
- +) Reifenvarianten : 14.5 - 20 MPT, 10 PR, V= 4000 kg (2,5) / H= 2 x 4000 kg (2,5), V-max. 80 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe und seitlicher Abstand der Abblendlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der seitlichen Richtungsblinker technisch bedingt.
Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
- 115 - Gelblicht erforderlich.
- 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich (7 - Ueberwachung durch unmittelbar vorausfahrendes Begleitfahrzeug)
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Schneide an Frontschaufel.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik, Knicklenkung mechanisch sichern, Schar in Fahrzeugprofil einschwenken, Aufreisser hinten auf Oberkantenhöhe von max. 800 mm stellen (Sichtwinkel der Lichter).

Ort und Datum der Prüfung Lyss, 6.4.82.

Ersetzt Typenschein vom 06.04.82
22.07.86 - Importeur SW

Eidg. Typenprüfstelle

Schwere
Arbeitsmaschine
(Ausnahmefz.)

FAUN-FRISCH

F 1 0 5

CH 5320 01

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 13.7.82 in Lyss - Schö/PR

Auf Wunsch Aenderung der Frontschildstellung (Transportstellung):

Abstand ab Lenkrad nach vorn = 4960 mm / Länge = 8310 mm / Ueberhang-vorn = 1130 mm.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

115 - (nicht mehr erforderlich).

125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-Schwierige Fahrmanöver Seitenblickspiegel).

141 - Frontschaufel mit 2 Stangen à 650 mm