

Art des Fahrzeuges Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahmefahrzeug) *)	Fabrikmarke FAUN-FRISCH	Typ F 1100 C - .	Typenschein-Nummer CH 5320 02
--	----------------------------	---------------------	----------------------------------

Hersteller	FAUN FRISCH BAUMASCHINEN GmbH, Münchner Strasse 18, Kissing b. Augsburg (D)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "F 1100 C-." vor Fahrgestellnummer
Herstellerplakette	rechts, vorn unter Kabine
Fahrgestellnummer	rechts an Fahrzeugfront, über Vorderachse
Motorkennzeichen	"F5L 912" rechts, seittl. am Motorblock unter Anlasser sowie links, am Lüftergehäuse, angenietete Plaketten
Hauptimporteur	MAVEG AG, Industriestrasse 11, 3250 Lyss
Geprüftes Fahrzeug	3120702

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydrostatisch m. hydr. Lenkhilfe; Knicklenkung
Getriebe	Lastschaltgetriebe mit Drehmomentwandler
Anzahl Gänge	3 Achsantrieb Allrad
Betriebsbremse	drucklufthydraulisch (Druckluft = 1-Kreis/hydr. = 2-Kreise), Scheiben, auf alle Räder
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Kardan
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; separate Kontrollampe

Motor			
Marke	DEUTZ	Typ	F5L 912
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	hinten
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	5
Bohrung	100	Hub	120
Hubraum	4710	Steuer-PS	23,99
Leistungs-kW	68 DIN	bei U/min	2500
Lärm-Standmessung	74	dB/A bei U/min	1875
Schalldämpfer	1 Topf 560x230x120 mm x)		
Abgasprüfung	Bacharach = 4,0		
Entstörung	---		

Karosserie	Pneuladeschaufel		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	---
Sicherheitsgurten	v ---	h	---
Unterlegkeil	1/350x290x200 mm	Rückspiegel	2/beidseitig
Diebstahlsicherung	---		
Anzahl Plätze	t 1 v	M	h
Masse	innen	aussen	
Länge		6120	Achsabstand 2750 /
Breite		2330	Doppelachse v h
Höhe		3130	Spurweite v h 1750 1750
Ueberhang	v	2080	Spurweite v h 1680 1775
	h	1290	h 1680 1775
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	3500	Spurkreis \varnothing	l 9100 r 9200

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	3700	3700	7400
Nutzlast	(mit 1,1 m ³ Schaufel) ---		
Gesamtgewicht	7400		
Fabnkgarantie	6200		
Reifengrösse	17.5 - 25 EM	17.5 - 25 EM	*)
Ply / bar	12 / 2,5	12 / 2,5	
Tragkraft	7560	7560	
für V max	50	50	
Felgen	14.00 x 25 Stahl		
Gat Anhanglast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe autom. Getriebe		
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhanglast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	34,3	km/h	
gemessen 35 km/h bei U/min 2600	Motor	Zapfwelle	

Ausrüstung	9)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E) in CR
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	Sl (E)
Richtungsblinker	v _____ V= s 4 (E) _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h I (E)
Markierlichter	v A (E) _____ s _____ h R (E)
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslampe mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat Mitte
Scheibenwischer	1/ Blatt <small>ohne Waschanlage</small>
Warnvorrichtungen	KLAXCN CH 5 0701 C4 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahmefz.) *)		
Marke und Typ	FAUN-FRISCH	F 1100 C - .	
Typenscheinnummer	CH	5320 02	
Karosserie	Pneuladeschaufel		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	7400	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	23,99
Gesamtgewicht	7400	Hubraum	4710

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile.
- x) Lärmdämpfung : Ansaugkanal sowie Motorraumseitenteile unten mit schalldämmendem Material ausgekleidet.
- +) Reifenvarianten : 20 - 24 EM, 12 PR, 8600 kg (2,5), V-max. 50 km/h.
15,5 - 25 EM, 12 PR, 6320 kg (2,5), V-max. 50 km/h.
- 9) Ausrüstung : Höhe der Stand- und Abblendlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der seitlichen Richtungsblinker vorn, technisch bedingt.
Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
- 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 - Schwierige Fahrmanöver grossen Seitenblickspiegeln min. 300 cm²).
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Zahnschutz.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Zähne der Ladeschaufel.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungshelbel der Arbeitshydraulik.

Ort und Datum der Prüfung

Lyss, 7.4.82.

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle