

Art des Fahrzeuges Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahmefahrzeug) *)	Fabrikmarke FAUN-FRISCH	Typ F 1300 C	Typenschein-Nummer CH 5320 03
--	----------------------------	-----------------	----------------------------------

Hersteller	FAUN FRISCH BAUMASCHINEN GmbH, Münchner Strasse 18, Kissing b. Augsburg (D)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "F 1300 C" vor Fahrgestellnummer
Herstellerplakette	rechts, vorn unter Kabine
Fahrgestellnummer	rechts an Fahrzeugfront, über Vorderachse
Motorkennzeichen	"F6L 913" rechts, seidl. am Motorblock unter Anlasser sowie links, am Lüftergehäuse, angenietete Plaketten
Hauptimporteur	MAVEG AG, Industriestrasse 11, 3250 Lyss
Geprüftes Fahrzeug	3131409

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4	Marke	DEUTZ Typ F6L 913
Lenkung	hydraulisch mit Notlenkpumpe; Knicklenkung	Bauart	Reihe Takte 4
Getriebe	Lastschaltgetriebe mit Drehmomentwandler	Treibstoff	D Lage hinten
Anzahl Gänge	4 Achsantrieb Allrad	Kühlung	Luft Anzahl Zylinder 6
Betriebsbremse	drucklufthydraulisch (Druckluft = 1-Kreis/hydr. = 2-Kreise), Scheiben, auf alle Räder	Bohrung	102 Hub 125
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Kardan	Hubraum	6125 Steuer-PS 31,19
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment	Leistungs-kW	89 DIN bei U/min 2500
Dauerbremse	---	Lärm-Standmessung	75 dB/A bei U/min 1875
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; separate Kontrolllampe	Schalldämpfer	2 Töpfe 700x230x120 / 610xØ160 mm x)
		Abgasprüfung	Bacharach = 4,0
		Entstörung	---

Karosserie	Pneuladeschaufel			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	---	Leergewicht	4950	5000	9950
Sicherheitsgurten	v ---	h ---	---	Nutzlast	(mit 1,3 m ³ Schaufel)		---
Unterlegkeil	1/350x290x200mm	Rückspiegel	2/beidseitig	Gesamtgewicht			9950
Diebstahlsicherung	---			Fabrikgarantie			10800
Anzahl Plätze	t 1 v ---	M ---	h ---	Reifengrösse	20 - 24 EM	20 - 24 EM	+)
Masse	innen	aussen		Ply / bar	12 / 2,5	12 / 2,5	
Länge		6700	Achsabstand	2830 /			
Breite		2500	Doppelachse	v --- h ---			
Höhe		3250	Spurweite	v 1840 h 1840			
Ueberhang	v ---	2230	Spurweite	v 1800 - 1900			
	h ---	1640		h 1800 - 1900			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	3500	Spurkreis Ø	l 9900 r 10000	Tragkraft	8600	8600	
				für V max	50	50	
				Felgen	16,00 T - 24 SDC Stahl		
						mech. Getriebe	autom. Getriebe
				Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			
				Garantiertes Gesamtzuggewicht			
				Geprüfte Anhängelast			
				Garantierte Dachlast			
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	37,4		km/h
				gemessen 38 km/h bei U/min 2600 Motor			Zapfwelle

Ausrüstung	g)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E) in CR
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v _____ V= s 4 (E) _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h I (E)
Markierlichter	v A (E) _____ s _____ h R (E)
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslampe mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	3/ separat Mitte
Scheibenwischer	1/ Blatt _____ ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	KLAXON CH 5 0701 04 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahmefz.) *)		
Marke und Typ	FAUN-FRISCH F 1300 C		
Typenscheinnummer	CH	5320 03	
Karosserie	Pneuladeschaufel		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	9950	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	31,19
Gesamtgewicht	9950	Hubraum	6125

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile.
- x) Lärmdämpfung : Ansaugkanal sowie ganzer Motorraum mit schalldämmendem Material ausgekleidet.
- +) Reifenvarianten : 17.5 - 25 EM, 12 PR, 7560 kg (2,50), V-max. 50 km/h.
20.5 - 25 EM, 12 PR, 9080 kg (2,25), V-max. 50 km/h.
17.5 - 25 R , 12 PR, 7200 kg (3,00), V-max. 50 km/h.
20.5 - 25 R , 12 PR, 10700 kg (3,00), V-max. 50 km/h.
- g) Ausrüstung : Höhe der Stand- und Abblendlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der seitlichen Richtungsblinker vorn, technisch bedingt.
Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plätzen: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
- 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 - Schwierige Fahrmanöver grossen Seitenblickspiegeln min. 300 cm²).
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Zahnschutz.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Zähne der Ladeschaufel.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik.

✓ Ort und Datum der Prüfung Lyss, 7.4.82.

Ersetzt Typenschein, CH

Eidg. Typenprüfstelle