

Art des Fahrzeuges Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fahrzeug) *)	Fabrikmarke FAUN - FRISCH	Typ F 1400 C	Typenschein-Nummer CH 5320 04
---	------------------------------	-----------------	----------------------------------

Hersteller	FAUN FRISCH BAUMASCHINEN GMBH, D-8900 Augsburg
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "F 1400 C" vor Fahrgestellnummer -
Herstellerplakette	rechts, Mitte auf Hinterwagen
Fahrgestellnummer	vorn, rechts auf Vorderwagen
Motorzeichen	"BF6L 913" links, seitlich auf Lüftergehäuse (Plakette)
Hauptimporteur	MAVEG AG, 3250 Lyss
Geprüftes Fahrzeug	3143111

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydraulisch, Knicklenkung, mit Notlenkpumpe
Getriebe	Lastschaltgetriebe mit Drehmomentwandler
Anzahl Gänge	4 Achsantrieb Allrad
Betriebsbremse	Druckluft-hydraulisch, (Druckluft=1-Kreis/Hydraulik=2-Kreis), Scheiben, wirkend auf alle Räder
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Kardanwelle
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle mit Kontrollampe

Motor			
Marke	DEUTZ	Typ	BF6L 913
Bauart	Reihe/Turbo	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	hinten
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	102	Hub	125
Hubraum	6125	Steuer-PS	31,19
Leistungs-kW	118 (DIN)	bei U/min	2500
Lärm-Standmessung	77,0	dB(A) bei U/min	1875
Schalldämpfer	2 Töpfe: 1. 500 x Ø 181 mm **)		
	2. 610 x / 160 mm		
Abgasprüfung	Bacharach 5,0		
Entstörung	-		

Karosserie	Ladeschaufel		
Anzahl Türen	1	Geschw. Messer	-
Sicherheitsgurten	v -	h -	-
Unterlegkeil	400x200x230 mm	Rückspiegel	links + rechts
Diebstahlsicherung	-		
Anzahl Plätze	t 1	v -	M - h -
Masse	innen	aussen	
Länge		7100	Achsabstand 2950 /
Breite		2680	Doppelachse v - h -
Höhe		3420	Spurweite v 1950 h 1950
Ueberhang	v -	2400	Spurweite v - h -
	h -	1750	h -
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	3950	Spurkreis Ø	l 10250 r 10300

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	5820	6730	12550 +)
Nutzlast			-
Gesamtgewicht	5820	6730	12550
Fabrikgarantie			13200
Reifengrösse	20,5 - 25	20,5 - 25	
Ply / bar	12 / 2,25	12 / 2,25	
Tragkraft	9080	9080	
für V max	50	50	
Felgen	17,00 x 25	17,00 x 25	
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		37	km/h
gemessen 40,0 km/h bei U/min 2660	Motor		Zapfwelle

Ausrüstung §)	CR (E)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R (E)
Schlusslichter	S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v I (E)
Markierlichter	v A (E) s R (E)
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	1 Arbeitslicht
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat Mitte
Scheibenwischer	1 Blatt ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	KLAXON CH 5 0701 04 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	FAUN - FRISCH		
Typenscheinnummer	CH	5320 04	
Karosserie	Ladeschaufel		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	12550	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	31,19
Gesamtgewicht	12550	Hubraum	6125

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Art der Ausnahme : Breite, Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile.
- ** Geräuschkämpfung : ganzer Motorraum sowie Luftansaugkasten mit Schalldämmmatte ausgekleidet.
- + Leergewicht : mit Schaufel, Inhalt 2,6 m³.
- § Ausrüstung : Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.
Höhe der Abblend- und Standlichter, der Kontrollschildbeleuchtung sowie Höhe und Abstand von vorn der seitlichen Richtungsblinker technisch bedingt.

Eintrag in Fahrzeugausweis:

- 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
- 118 - Geschwindigkeit maximal 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Zähne oder Schürfkante der Ladeschaufel.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Ladeschaufel mechanisch gegen absenken; Bedienungshebel der Arbeitshydraulik.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: demontable Beleuchtung und Richtungsblinker.

Eintrag in die Sonderbewilligung:

- 14 - Schwierige Fahrmanöver müssen durch eine Hilfsperson überwacht werden. Tags und bei guten Sichtverhältnissen genügt die Ueberwachung durch den Fahrzeuglenker mittels zwei vorne am Fahrzeug angebrachten, grossen Seitenblickspiegeln (mindestens 300 cm²).

Ort und Datum der Prüfung Lyss, 11. + 12.4.83
Sta/lin

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle