

Art des Fahrzeuges Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fahrzeug) *)	Fabrikmarke FAUN - FRISCH	Typ F 2000 C	Typenschein-Nummer CH 5320 05
---	------------------------------	-----------------	----------------------------------

Hersteller FAUN FRISCH BAUMASCHINEN GMBH, D-8900 Augsburg
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "F 2000 C"
 vor Fahrgestellnummer -
 Herstellerplakette rechts, Mitte auf Hinterwagen
 Fahrgestellnummer vorn, rechts auf Vorderwagen
 Motorkennzeichen "F8L 413F" hinten, oben auf Lüftergehäuse (Plakette)
 Hauptimporteur NBA Maschinen + Bahnbedarf AG, Kriesbachstr. 42, 8600 Dübendorf / weiterer Importeur: MAVEG AG, 3250 Lyss
 Geprüftes Fahrzeug 3150710

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydraulisch, Knicklenkung, mit Notlenkpumpe
 Getriebe Lastschaltgetriebe mit Drehmomentwandler
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb Allrad
 Betriebsbremse Druckluft-hydraulisch, (Druckluft=1-Kreis/Hydraulik=2-Kreis), Scheiben, wirkend auf alle Räder
 Hilfsbremse mechanisch, Scheibe, wirkend auf Kardanwelle
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle mit Kontrollampe

Motor
 Marke DEUTZ Typ F8L 413F
 Bauart V Takte 4
 Treibstoff D Lage hinten
 Kühlung Luft Anzahl Zylinder 8
 Bohrung 125 Hub 130
 Hubraum 12756 Steuer-PS 64,97
 Leistungs-kW 162 (DIN) bei U/min 2500
 Lärm-Standmessung 79,0 dB(A) bei U/min 1875
 Schalldämpfer 1 Topf 1000 x Ø 250 mm (**)
 Abgasprüfung Bacharach 2,0
 Entstörung -

Karosserie
 Anzahl Türen 1 od. 2 Geschw. Messer =
 Sicherheitsgurten v = h =
 Unterlegkeil 400x200x230 Rückspiegel links + rechts
 Diebstahlsicherung =
 Anzahl Plätze t 1 v M h
 Masse Innen aussen
 Länge 7600 Achsabstand 3140
 Breite 2900 Doppelachse v h
 Höhe 3500 Spurweite v 2050 h 2070
 Ueberhang v 2560 Spurweite v -
 h 1900 h -
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 4200 Spurbreite l 10500 r 10700

Gewichte
 vorn hinten total
 Leergewicht 8640 9180 17820 +)
 Nutzlast
 Gesamtgewicht 8640 9180 17820
 Fabrikgarantie 18500
 Reifengrösse 23,5 - 25 23,5 - 25
 Ply / bar 16 / 2,5 16 / 2,5
 Tragkraft 12460 12460
 für V max 50 50
 Felgen 19.50 x 25 19.50 x 25
 mech. Getriebe autom. Getriebe
 Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst
 Garantiertes Gesamtzuggewicht
 Geprüfte Anhängelast
 Garantierte Dachlast
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 40 km/h
 gemessen 33,0 km/h bei U/min 2600 Motor Zapfwelle

Ausrüstung §)	CR (E)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R (E)
Schlusslichter	S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h R (E)
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	1 Arbeitslicht
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat Mitte
Scheibenwischer	1 Blatt ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	KLAXON CH 5 0701 04 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugschein

Art des Fahrzeuges	Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	FAUN - FRISCH F 2000 C		
Typenscheinnummer	CH	5320 05	
Karosserie	Ladeschaufel		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	17820	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	64,97
Gesamtgewicht	17820	Hubraum	12755

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugschein (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Art der Ausnahme : Gesamtgewicht, Breite, Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile.
- **) Geräuschdämpfung : ganzer Motorraum sowie Luftansaughkasten mit Schalldämmmatte ausgekleidet.
- +) Leergewicht : mit Schaufel, Inhalt 3,0 m³.
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.
Höhe der Abblend- und Standlichter, der Kontrollschildbeleuchtung sowie Höhe und Abstand von vorn der seitlichen Richtungsblinker technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugschein:

- 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
- 118 - Geschwindigkeit maximal 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Zähne oder Schürfkante der Ladeschaufel.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Ladeschaufel mechanisch gegen absenken; Bedienungshebel der Arbeitshydraulik.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: demontable Beleuchtung und Richtungsblinker.

Eintrag in die Sonderbewilligung:

- 14 - Schwierige Fahrmanöver müssen durch eine Hilfsperson überwacht werden. Tags und bei guten Sichtverhältnissen genügt die Überwachung durch den Fahrzeuglenker mittels zwei vorne am Fahrzeug angebrachten, grossen Seitenblickspiegeln (mindestens 300 cm²).

Ort und Datum der Prüfung Lyss, 11. + 12.4.93
Sta/lin

Ersetzt Typenschein vom 11.+12.04.93
22.07.95 - Importeur SW

Eidg. Typenprüfstelle