

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug) *)	Fabrikmarke FIAT - ALLIS	Typ F E 1 2 R (W12A-7C)	Typenschein-Nummer CH 5321 01
---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------------

Hersteller	SINIT S.p.A., I-10095 Gruliasco (Torino)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "W12A-7C" vor Fahrgestellnummer "W12A-7C"
Herstellerplakette	rechts, auf Rahmen unterhalb Führerkabine
Fahrgestellnummer	vorn, rechts auf Frontplatte
Motorkennzeichen	"8041-I" auf Schwungradgehäuse (Plakette)
Hauptimporteur	Gebr. FISCHER AG., 5053 Staffelbach / CRAME SA., 6703 Osagna TI
Geprüftes Fahrzeug	W12A-7C-00046

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4 oder 8
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch
Getriebe	hydrostatischer Antrieb auf mech. Getriebe
Anzahl Gänge	2 Achsantrieb Allrad
Betriebsbremse	druckluft-hydraulisch, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
Feststellbremse **)	mech. Federspeicher, Scheibe, wirkend auf Kardan
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Doppelmanometer + Niveauekontrolle mit Kontrollampe

Motor			
Marke	FIAT	Typ	8041.I
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	hinten
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	103	Hub	110
Hubraum	3664	Steuer-PS	18,66
Leistungs-kW	40 (DIN)	bei U/min	2200
Lärm-Standmessung	72,0	dB/A bei U/min	1650
Schalldämpfer	1 Topf 790 x Ø 210 mm		
Abgasprüfung	Bacharach 3,0		
Entstörung	-		

Karosserie	Bagger		
Anzahl Türen	1	Geschw. Messer	-
Sicherheitsgurten	v -	h -	-
Unterlegkeil	380x180x250 mm	Rückspiegel	links + rechts
Diebstahlsicherung	-		
Anzahl Plätze	t 1 v 1	M	h
Masse	innen	aussen	
Länge		7050	Achsabstand 2300
Breite		2500	Doppelachse v h
Höhe		3970	Spurweite v h 1930
Ueberhang	v	3800	Spurweite v -
	h	950	h -
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	4200	Spurkreis Ø	l 12700 r 12500

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	6300	6080	12380
Nutzlast			-
Gesamtgewicht	6300	6080	12380
Fabrikgarantie			13360
Reifengrösse	9.00 R 20	9.00 R 20	+)
Ply / bar	14 / 4,75	14 / 4,75	
Tragkraft	7900	7900	
für V max	30	30	
Felgen	7.0 - 20	7.0 - 20	
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garanterte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	19,0		km/h
gemessen 17,0 km/h bei U/min 2300	Motor	-	Zapfwelle

Ausrüstung §)	M (E)		
Femlichter	M (E)		
Abblendlichter	A (E)		
Standlichter	R (E)		
Schlusslichter	S1 (E)		
Bremslichter	1 (E)	s 5 (E)	h 2a (E)
Richtungsblinker	v 1 (E)	s	h I (E)
Rückstrahler	v 1/A (E) Ausleger	s	h R (E)
Markierlichter			
Nebelschlusslichter			
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung			
Scheibenwischer	1 Blatt		WASCHANLAGE
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 143 110		
	oder andere homologierte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	FIAT - ALLIS F E 1 2 R		
Typenscheinnummer	CH	5321	01
Karosserie	Bagger		
Plätze	total 1	vorn	
Leergewicht	12380	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	18,66
Gesamtgewicht	12380	Hubraum	3664

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 4200 mm.
- **) Federspeicher : Betriebs- und Notlösedruck über 4-Kreis-Schutzventil, mech. Notlösung: Spindel an Zylinder.
- +) Reifenvariante : 18 R 19,5, *), Tragkraft pro Achse 9000 kg bei 6,25 bar, V/max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der Richtungsblinker vorn seitlich technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich. (rechts, nach vorn wirkend)
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Löffelarm beidseitig und vorn gelb/schwarz.
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken/einzufahren und wirksam zu sichern.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Oberwagen gegen Drehung; Baggerarm mittels Drahtseilstruppe und Distanzhülse.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Beleuchtung.

Eintrag in die Sonderbewilligung:

- 14 - Schwierige Fahrmanöver müssen durch eine Hilfsperson überwacht werden. Togs und bei guten Sichtverhältnissen genügt die Überwachung durch den Fahrzeuglenker mittels zwei vorne am Fahrzeug angebrachten, grossen Seitenblickspiegeln (mindestens 300 cm²).

Ort und Datum der Prüfung

Schafisheim, 18.5.83
Sta/lin

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle