

Art des Fahrzeuges <b>Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)</b> *)	Fabrikmarke <b>F I A T A L L I S</b>	Typ <b>F E 1 8 R</b>	Typenschein-Nummer <b>CH 5321 02</b>
---	---	-------------------------	---

Hersteller	<b>SIMIT SpA., Via Don Caustico 121, I-10095 Grugliasco (Torino) / Italia</b>
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette <b>"FE 18 R"</b> vor Fahrgestellnummer <b>"E 18 A - 7C"</b>
Herstellerplakette	<b>rechts, seitlich am Oberwagen, unterhalb Kabine</b>
Fahrgestellnummer	<b>rechts, vorn oben am Fahrgestell sowie rechts oben am Oberwagen</b>
Motorkennzeichen	<b>"8065-S.I." Plakette, oben auf Schwungradgehäuse</b>
Hauptimporteur	<b>Gebr. FISCHER, Baumaschinen, 5053 Staffelbach und CRAME S.A., 6703 Osogna / TI</b>
Geprüftes Fahrzeug	<b>E18A-7C 00023</b>

<b>Fahrgestell</b>	
Anzahl Achsen	<b>2</b> Anzahl Räder <b>4 oder 8</b>
Lenkung	<b>hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe</b>
Getriebe	<b>hydrostatischer Antrieb</b>
Anzahl Gänge	<b>2</b> Achsantrieb <b>Allrad</b>
Betriebsbremse	<b>2-Kreis, VA= drucklufthydraulisch, HA= Druckluft, IB, wirkend auf alle Räder</b>
Hilfsbremse	<b>Federspeicher, abstufbar, wirkend auf HR,</b>
und)	<b>Betriebsdruck und Notlösung über 3-Kreissschutzv., mech. Lösevorrichtung = Spindel an Zylinder</b>
Feststellbremse	<b>-</b>
Dauerbremse	<b>-</b>
2-Kreis-Kontrolle	<b>Niveauekontrolle, Doppelmanometer, je 1 Kontroll.</b>

<b>Motor</b>	<b>FIAT</b>	Typ	<b>8065</b>
Marke	<b>Reihe</b>	Takte	<b>4</b>
Bauart	<b>D</b>	Lage	<b>hinten</b>
Treibstoff	<b>Wasser</b>	Anzahl Zylinder	<b>6</b>
Kühlung	<b>103,0</b>	Hub	<b>110,0</b>
Bohrung	<b>5497</b>	Steuer-PS	<b>28,00</b>
Hubraum	<b>90,0 DIN</b>	bei U/min	<b>2100</b>
Leistungs-kW	<b>74,0</b>	dB(A) bei U/min	<b>1575</b>
Lärm-Standmessung	<b>1 Topf, 610 x Ø 145</b>		<b>**)</b>
Schalldämpfer	<b>Abgasprüfung Bacharach 3,5</b>		
Abgasprüfung	<b>Entstörung</b>		

<b>Karosserie</b>	<b>Bagger</b>		
Anzahl Türen	<b>1</b>	Geschw. Messer	<b>-</b>
Sicherheitsgurten	<b>v -</b>	h	<b>-</b>
Unterlegkeil	<b>1/ 380x180x270</b>	Rückspiegel	<b>+) links und rechts</b>
Diebstahlsicherung	<b>-</b>		
Anzahl Plätze	<b>t 1 v -</b>	M	<b>h -</b>
Masse	innen	aussen	
Länge		<b>7450</b>	Achsabstand <b>2600</b> /
Breite		<b>2500</b>	Doppelachse <b>v h</b>
Höhe		<b>3830</b>	Spurweite <b>v h 1910 h 1850</b>
Uebernang	<b>v h</b>	<b>3730</b>	Spurweite <b>v h -</b>
		<b>1120</b>	h <b>-</b>
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	<b>4250 *)</b>	Spurkreis Ø	<b>l 14100 r 15300</b>

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	<b>7600</b>	<b>9000</b>	<b>16600 x)</b>
Nutzlast			
Gesamtgewicht			<b>17930</b>
Fabrikgarantie			
Reifengröße ++)	<b>10.00 R 20</b>	<b>10.00 R 20</b>	<b>Doppel-</b>
Pty / bar	<b>16 / 6,0</b>	<b>16 / 6,0</b>	<b>bereifung</b>
Tragkraft	<b>10900</b>	<b>10900</b>	
für V max	<b>30</b>	<b>30</b>	
Felgen	<b>7.50 x 20</b>	<b>7.50 x 20</b>	
Gac Anhängelast gebremst/ungebremst		<b>mech. Getriebe</b>	<b>autom. Getriebe</b>
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<b>20,0</b>		<b>km/h</b>
gemessen <b>19,0</b> km/h bei U/min <b>2100</b>	Motor		<b>Zapfwelle</b>

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v - v-s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h -
Nebelschlusslichter	-
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Marelli E3 13321 oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	FIATALLIS FE 18 R		
Typenscheinnummer	CH	5321 02	
Karosserie	Bagger		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	16600	Treibstoff	D
Nutzlast	-----	Steuer-PS	28,00
Gesamtgewicht	-----	Hubraum	5497

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)**

- \* ) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile, Gewicht
- \*\* ) Lärmdämpfung : Motorraum, vorn links und rechts sowie Motorhaube mit schalldämmendem Material ausgekleidet
- + ) 12m-Sichtkreis : verdeckt durch Baggerarm, zus. Spiegel rechts (nach vorne gerichtet) erforderlich
- ++ ) Peifenvariante : 18 R 22.5 FR = \* / Tragkraft 10300 (6,5), Vmax 25 km/h, Einfachbereifung
- x ) Leergewicht : mit Abstellstützen hinten und Löffelbreite 850 mm. Auf Wunsch mit Abstellstützen vorn, Planierschild vorn und div. Löffelgrössen erhältlich
- § ) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt

**Eintrag Fahrzeugausweis:**

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
- 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich (rechts nach vorne gerichtet)
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich (Code 14 eintragen, "Schwierige Fahrmanöver müssen ..., grosse Seitenblickspiegel")
- 137 - Markierung folgender Fz.-Teile erforderlich: Löffelarm beidseitig, Markiertafel mit Markierlicht vorn am Ausleger
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern
- 141 - Sicherung folgender Fz.-Teile erforderlich: Oberwagen mit Bolzen, Löffelarm mit Seil, Ausleger mit Strebe 560 mm (Sicherung des Planierschildes vorn, sofern vorhanden, bei der Einzelabnahme kontrollieren und Auflagen ergänzen)

Ort und Datum der Prüfung Pfäffikon, 07.06.1983  
Sta/jak

Ersetzt Typenschein CH 5321 02 vom 07.06.83  
Hauptimporteur (08.05.84) - Ad

Eidg. Typenprüfstelle