

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getreibe	i-A	dB/A	dB/A	/min		Fahrzeugart	Landw. Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)		
s/m ³	26,70	85,0	80,0	1500	ach	Landw. Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)			
						Marke und Typ	FORTSCHRITT	E 514	
						Typenschein-Nr. CH	5322 01		
						Karosserie	Mähdrescher		
F	G	H	J		R	Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	6850		Treibstoff
b = 1,40 bei 1900 /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min			D
b = bei /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min			6556
b = bei /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min			Hubraum
O	O+P					Nutzlast			33,39
S Bacharach = 2,5	Einspritzpumpe		IFA-BARKAS			Gesamtgewicht	6850		Steuer-PS

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Breite
- **) Anzahl Türen : Notausstieg = 1 Fenster; Hammer erforderlich.
- +) Reifenvariante : vorn 18.4 - 30, 12 PR, Tragkraft pro Achse 6360 kg bei 2,3 bar, V/max. 30 km/h.
hinten 10 - 20, 8 PR, Tragkraft pro Achse 3330 kg bei 2,5 bar, V/max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Anbringung der Beleuchtung und Richtungsblinker vorn technisch bedingt.
Vom Importeur montiert: 2 zus. fest am Fahrzeug angebrachte Rückstrahler. Schluss- Stop- Blinker-
kombination mit 40 cm². Warnvorrichtung Klaxon.
- x) Lärmdämpfung : Motorraumwände um 500 mm erhöht (gemessen ab Schüttlerdach). Motorraum, Resonanzblech vor Kühler (in
Staubfilter), Verschaltungsbleche beidseitig unterhalb Korntank mit genopptem Schaumstoff versehen.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag.
- 115 - Gelblicht erforderlich.
- 125 - Sondertewilligung erforderlich.
- 136 - Führerausweis der Kategorie "F" erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Einstiegstreppe vorn und hinten -, Markierungstafeln oder -Flaggen vorn und hinten gelb/schwarz.
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Einzugsöffnung.
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Mähwerk.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: hochgeklappte Einstiegsleiter, Tankentleerungsrohr.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Beleuchtung hinten ausschwenken.

Eldg. Typenprüfstelle

Ort und Datum der Prüfung Schafisheim, 3.4.85 / 25.6.85 Ersetzt Typenschein vom 25.06.85
Schö/lin Hi(ZH)/jak 15.08.90 Motorkennzeichen - Kd