

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Kombiwagen	DAF	3 2 6 - Variomatic	1966	5 3 3 1
Merkmale "326" auf Plakette, rechts auf Kotflügelinnenseite bei Spritzwand.- "750 AG" vor				
Motor-Nr.- Ab Chassis-Nr.	128.000	Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 2
Hersteller des Fahrgestells Van DOORNE, Eindhoven (NL) - Importeur FRANZ AG, Zürich				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Mitte Spritzwand, über Heizungsschlauch + auf Hersteller-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen links, oben auf Kurbelgehäuse, hinter dem Anlasser				
Motor-Typ 750 AG - Boxermotor, liegend, OHV, mit SOLEX-Vergaser, Typ 34 PICS				
Lage des Motors vorn Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	746 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart automatisch *)	Länge	3'635
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge stufenlos *)		Breite	1'460
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'194	Höhe
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	90	Spur H.
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 9.60/9.80	Radstand
				2'050
				Überhang H.
				950
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken (Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder)				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Seilzug, auf Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	330	400	730	Dimension
Nutzlast	80	270	350	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	410	670	1'080	MICHELIN X
Fabrikgarant.	450	670	1'120	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen
				2 + 1 hinten
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke
				DAF
Bohrung		85,5		Hub
				65
Karosserie-Form		Limousine		
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2 Mitte hinten 3 )
				Stehplätze
				Überhang H.
				785
				Brems-PS
				26 DIN
				Steuer-PS
				3,80

Fernlicht	2/ CIBIE E2 154	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	Duplo, asymmetrisch	V= separat, unter Scheinwerfer	(weiss)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= über Stoplichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ über Rückstrahler	Warnvorrichtung	1/ elektr. (1-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ unter Schlusslichter	Rückblickspegel	3/ innen Mitte oben + beidseitig
Stoplicht	2/ über Schlusslichter (orange)	Geschwindigkeitsmesser	km/h aussen, federnd
Kontrollschildbeleuchtung	2/ nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	78 dB bei 4'000 U/min	Warnvorrichtung	= 99 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Kraftübertragung: VARIOMATIC, stufenlos, mit Fliehkraftkupplung.

Unterlegkeil unerlässlich.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 13.1.68

Die Typenprüfungskommission