

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	P L Y M O U T H	F u r y *) 27 PS - V-8 - 318 cu.in.	1966	5 3 3 2
Merkmale "P ... E6 ... " vor Chassis-Nr. - "B 318" vor Motor-Nr. *)				
		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	8
Hersteller des Fahrgestells	PLYMOUTH Div. of CHRYSLER Corp. (USA)-Importeur AMAG, Schinznach-Bad (AG)			
**) Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn oben auf Längsträger + links im Vordertürpfosten			
Motor-Nr. eingeschlagen	links, vorn oben auf Block, unter Zylinderkopf + auf Plakette			
Motor-Typ	318 - V-8 - stehend, OHV, mit Doppel-Vergaser			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	5'209 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart automatisch ***)	Länge	5'329
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 ***)	Breite	1'998
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'575
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 180-190	Spur H.	1'542
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 13,20/13,70	Überhang H. 1'420
Betriebsbremse	hydraulisch mit Unterdruck-Unterstützung - V= Scheiben / H= Innenbacken			
2. Bremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	1'030	860	1'890	Dimension 8,15-15
Nutzlast	160	260	420	Pneu-Tragk. 595
Gesamtgew.	1'190	1'120	2'310	Good Year Custom Power Cushion
Fabrikgarant.				Tubeless
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen 2 oder 4 *)	Innenmasse in mm
Lenkung: Lage	links - mit hydr. Unterstützung	Motor-Marke	CHRYSLER	Länge
Bohrung	99,31	Hub	84,07	Breite
Karosserie-Form	Limousine oder Cabriolet *)			Höhe
Zahl der Plätze: Total	6	(vorn 3 Mitte hinten 3 )		Höhe seitenl.
				Überhang H.
				Brems-PS 233 SAE
				Steuer-PS 26,53

§)

Fernlicht	4/ G E Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ die Oberen, asymm. (m.Kappe)	V= kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ kombiniert mit Blinker	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	4/ komb.mit Stopl.u.Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) = 94 dB
Rückstrahler	4/ über Schlusslichtfenster	Rückblickspiegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht	4/ kombiniert mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile §)
Rückfahrlicht	2/ zwischen Schlusslichter	Die Verzierung Mitte Motorhaube wird entfernt.
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	85 dB bei 4'400 U/min - Auspuffende 100 mm vor Karosserieende; Neigung gegen Boden 45°-zulässig.	

**Bemerkungen und Ausnahmen**

\*) Modelle : Fury III - vor Vordertüren

V I P - seitlich hinten auf Dachstütze,  
auf Kühlerverchalung und auf Kofferdeckel

Sport Fury - vor Vordertüren

- 2-Door Hardtop
- 4-Door Hardtop
- 4-Door Sedan
- 2-Door Convertible
- 2-Door Hardtop
- 4-Door Hardtop
- 2-Door Hardtop
- 2-Door Convertible

\*\*\*) Chassis-Nr. : Wird vom Importeur auf Längsträger eingeschlagen.

\*\*\*\*) Getriebe : Getriebeautomat TORQUEFLITE mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planetengetriebe;  
Auf Wunsch mechanisch synchronisiert 3-Gang oder vollsynchronisiert 4-Gang.

§) Standlichter: Müssen mit Fern- und Abblendlichter zusammen brennen.

Rückstrahler: Zu klein. - Es werden vom Importeur 2 Zusätzliche nach Vorschrift montiert.

Blinker-Kontrollampen auf Vorderkotflügel, Höhe 18 mm, nach vorn absinkend; zulässig.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 13.1.66

Die Typenprüfungskommission