

21. März 1966

Art des Fahrzeuges *)		Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein
Motorkarren		GUTBROD		1030 / 64 / 65 8 PS - Superior		jahr 1966	Nr. 5 3 3 3
Merkmale "15 Superior" rechts, Mitte Fahrgestell, auf Hersteller-Plakette, "1030" rechts, auf							
Motorgehäuse, auf Motorplakette				Betriebsstoff		Anzahl Zyl.	
				Benzin		1	
Hersteller des Fahrgestells GUTBROD-Werke GmbH, Bübingen/Saar(D)-Importeur SILENT AG, Regensdorf ZH							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, Mitte Fahrgestell + auf Hersteller-Plakette am gleichen Ort							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Gehäuse, auf angeklebter Hersteller-Plakette							
Motor-Typ 1 0 3 0 - Blockmotor, stehend, mit BING-Verzögerer 8/25/33							
Lage des Motors		vorn Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	300 cm³	Anhängerbremse					Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart			mechanisch		Länge
				Zughaken:		1'660	
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge		4		Stecknagel m. Sicherung	
Breite		800					
Antrieb	a. Hinterräder	Geschw. 1. Gang		2		Spur V. 585	
Höhe		920					
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		12,5		Spur H. 490-650	
Radstand		1'100					
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		vorhanden		Wendekreis 3,55/3,25	
Überhang H.		350					
Betriebsbremse mechanisch, Aussenband, auf die Hinterräder (2 Pedale mit Verriegelung)							
2. Bremse mechanisch, Scheiben, Gestänge, auf Getriebewelle bzw. Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
	Leer	120	140		260	Dimension	
Nutzlast				Pneu-Tragk.	170	200	Breite
Gesamtgew.				2 Ply AM		2 Ply	Höhe seitl.
Fabrikgarant.	200	360	560	Rillienpneu		Tracteur	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 1'460 **)				Anzahl Türen			Brems-PS 8 DIN
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke		GUTBROD - MAG	
Bohrung		75		Hub		63	
Steuer-PS		1,53					
Karosserie-Form offenes traktorähnliches Fahrzeug ohne Ladefläche							
Zahl der Plätze: Total		3		(vorn		Mitte hinten )	
		Stehplätze					

1

§)

Fernlicht	2/ HELIA	15 W	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Dauereblendung		V= separat, unter Scheinwerfer	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	4 W	H= kombiniert mit Schlusslichter	(orange)
Nebellampe			Scheibenwischer	
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Blinker	5 W	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) = 98 dB
Rückstrahler	2/ $\varnothing$ 50 mm		Rückblickspegel	
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser	
Kontrollschildbeleuchtung	2/ für langes Schild		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	12 Volt		Schwungradmagnetzündung	
Lärmmessung	80 dB bei		3'800 U/min	

## Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Kann als landwirtschaftlicher oder gewerblicher Motorkarren immatrikuliert werden.
- \*\*\*) Zulässige Anhängelast laut Hersteller-Garantie : a) für Anhänger ohne Bremse = 185 kg.  
b) für Anhänger mit Bremse = 900 kg.

Zulässige Stützlast auf Anhängerkupplung : 80 kg.

§) Auerüstung :

Schlusslichter : Leuchtfläche inkl. Blinkerfläche = ca. 40 cm<sup>2</sup>.

Rückstrahler : Zu klein.- Es werden Rückstrahler von min. 68 mm  $\varnothing$  montiert.

Steckdose für Anhänger-Beleuchtung und Blinker.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 13.1.66

Die Typenprüfungskommission