

Art des Fahrzeuges *)	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Motorkarren	GUTBROD	1040 / 65 10 PS - Superior	1966	5 3 3 4			
Merkmale "17 Superior" rechts, in Mitte Fahrgestell, auf Hersteller-Plakette.- "1040 SRL"							
rechts, auf Motorgehäuse, auf Motorplakette		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 1				
Hersteller des Fahrgestells GUTBROD-Werke GmbH, Bübingen/Saar(D)-Importeur SILENT AG, Regensdorf ZH							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, Mitte Fahrgestell + auf Hersteller-Plakette am gleichen Ort							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Gehäuse, auf angelegter Hersteller-Plakette							
Motor-Typ 1040 SRL - Blockmotor, stehend, mit BING-Vergaser 8/30/15							
Lage des Motors vorn		Motorbremse					
Zyl.-inhalt	391 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mechanisch	Zughaken:	Länge 1'715			
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 4	Stecknagel m. Sicher.		Breite 880			
Antrieb a. Hinterräder	Geschw. 1. Gang 1,9	Spur V. 540-700	Höhe 950				
Anzahl Achsen 2	Geschw. dir. Gang 15,2	Spur H. 560-730	Radstand 1'180				
Anzahl Reifen 4	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis 4,05/4,00	Überhang H. 330				
Betriebsbremse mechanisch, Aussenband, auf die Hinterräder (2 Pedale mit Verriegelung)							
2. Bremse mechanisch, Scheiben, Gestänge, auf die Hinterräder bzw. Getriebewelle							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	130	175	305	Dimension	4,00-8	6,5 - 15	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	190	250	Breite
Gesamtgew.					2 Ply AM	2 Ply	Höhe
Fabrikgarant.	250	400	600		Rillennneu	Tracteur	Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	1'800 **)			Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage	Mitte			Motor-Marke GUTBROD - MAG		Brems-PS 10 DIN	
Bohrung	82			Hub 74		Steuer-PS 1,99	
Karosserie-Form offenes traktorähnliches Fahrzeug ohne Ladefläche							
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

2.

§)

Fernlicht	2/ HELLA	15 W	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Dauerabblendung		V= separat, unter Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	5 W	H= kombiniert mit Schlusslichter (orange)
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Blinker	10 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 92 dB
Rückstrahler	2/ \varnothing 50 mm		Rückblickspegel
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	2/ für langes Schild		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		Schwungmagnetzündung
Lärmmessung	76 dB bei 3'600 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Kann als landwirtschaftlicher oder gewerblicher Motorkarren immatrikuliert werden.
 - **) Zulässige Anhängelast laut Hersteller-Garantie : a) für Anhänger ohne Bremse = 185 kg
b) für Anhänger mit Bremse = 1'200 kg
- Zulässige Stützlast auf Anhängerkupplung : 80 kg.

§) Ausrüstung :

Schlusslichter : Leuchtfläche inkl. Blinkerfläche = ca. 40 cm².

Rückstrahler : Zu klein.- Es werden Rückstrahler von min. 68 mm \varnothing montiert.

Steckdose für Anhänger-Beleuchtung und Blinker.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 13.1.66

Die Typenprüfungskommission