

Art des Fahrzeuges +) Arbeitskarren	Fabrikmarke S A M B R O N	Typ G E 4	Modell- jahr 1966	Typenschein Nr. 5 3 4 1
Merkmale "GE 4" auf Hersteller-Plakette am Fahrzeugheck				
		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl.	2
Hersteller des Fahrgestells	J. SAMBRON, Pontchâteau (F) - Importeur Notz & Co AG, Biel			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, oben auf Längsträger hinter Motorhaube + auf Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	links, unten auf Motorblock + auf Motorplakette			
Motor-Typ	2 L K N			
Lage des Motors	Mitte Motorbremse			
Zyl.-Inhalt	884 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart mechanisch		Länge 2'900
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge 3		Breite 1'880
Antrieb auf Vorderräder	Geschw. 1. Gang	4,9	Spur V.	1'610
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	17,5	Spur H.
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis	7,90/7,80
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, auf die Vorderräder				V.
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder				670
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer			1'780	Dimension
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.			1'780	6 PR
Fabrikgarant.			3'700	6 PR
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen	
Lenkung: Lage	Mitte - Hinterradlenkung		Motor-Marke	GUELDNER
Bohrung	75		Hub	100
Karosserie-Form	Muldenkipper (nach vorne kippbar, mit hydraul. Hubvorrichtung)			
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)
				Stehplätze
				Brems-PS 16 DIN
				Steuer-PS 4,5
				Überhang H.
				Höhe 1'640
				Radstand 1'630
				Überhang H. 600
				V. 670
				Innenmasse in mm
				Länge 1'550
				Breite 1'260
				Höhe 860
				Höhe seitl.
				Überhang H.

Fernlicht	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht 2/ HELLA A NL	
Standlichter 2/ in Scheinwerfer	
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht 2/ ULO	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ unterhalb Schlusslicht	Rückblickspegel
Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 90 dB bei 2'500 U/min - Auspuff nach vorn	

Bemerkungen und Ausnahmen

Vollgasbegrenzungsschraube : 2 Plomben (Fabrik)

+) Wegen beschränkten Sichtverhältnissen in beladenem Zustand, kann das Fahrzeug nicht als Motorkarren immatrikuliert werden.

Unterlegkeil vorhanden.

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 18.1.66

Die Typenprüfungskommission