

Art des Fahrzeuges Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahmefahrzeug) *)	Fabrikmarke G O T T W A L D	Typ A M K 36 - 21	Typenschein-Nummer CH 5342 03
--	--------------------------------	----------------------	----------------------------------

Hersteller	LEO GOTTWALD, Werk Düsseldorf, Reisholzer Werftstrasse, D-4000 Düsseldorf-Holthausen (D)
Erkennungsmerkmale	"AMK 36-21" auf Hersteller-Plakette sowie über Fahrgestell-Nr. (gilt nicht als Vorziffer)
Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Fahrgestell
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Fahrgestell, über Hersteller-Plakette
Motorkennzeichen	"OM 352.A" links, seitlich am Motorblock angenietete Plakette
Hauptimporteur	ERIC PROBST, Baumaschinen, 19, chemin de Mongevon, 1023 Crissier / VD
Geprüftes Fahrzeug	870012/3

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	Automat mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
Anzahl Gänge	8 Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar
Betriebsbremse	drucklufthydraulisch, je 2 Kreise, Innenbacken, auf alle Räder
Hilfsbremse	Federspeicher, abstufbar, Scheibe, auf VR, Betriebsdruck aus sep. Behälter, Notlösung über 3-Kreis-schutzventil, mech. Lösevorr.=Spindel an Zylinder
Feststellbremse	Staudruck, nicht abstufbar
Dauerbremse	Doppelmano.+2 Kontroll./Niveauekontr.+Kontrollampe
2-Kreis-Kontrolle	

Motor	MERCEDES-BENZ	Typ	OM 352.A
Marke	Reihe (Turbo)	Takte	4
Bauart	D	Lage	Mitte
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	97	Hub	128
Bohrung	5673	Steuer-PS	28,89
Hubraum	124 DIN	bei U/min	2800
Leistungs-kW PS			
Lärm-Nahfeld		dB/A bei U/min	x)
Schalldämpfer	1 Topf 620 x Ø 208 mm		+
Abgasprüfung	Bacharach= 7,0		x)
Entstörung	---		

Karosserie	Pneukran
Anzahl Türen	1 §)
Sicherheitsgurten	---
Unterlegkeil	2/390x230x200 mm
Diebstahlsicherung	---
Anzahl Plätze	t 1 v M h
Masse	innen aussen
Länge	9880
Breite	2500
Höhe	3100
Ueberhang	s v h
	1260
	4920
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	9920	10280	20200
Nutzlast			---
Gesamtgewicht			20200
Fabrikgarantie	11000	11000	22000
Reifengrösse	14.00 - 20	14.00 - 20	(Varianten
Pty / bar	22 / 10	22 / 10	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft für V max	10300	10300	
	70	70	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			70 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

Ausrüstung	
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E) in CR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) V= s 4/5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v s I (E) h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h R (E)
Zusätzliche Lichter	1/ Markierlicht R (E) am Kranende
Kontroll-Nr.-Befeuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	1/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH CH 5 0301 08 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahmefz.) *		
Marke und Typ	G O T T W A L D A M K 36 - 21		
Typenscheinnummer	CH	5342 03	
Karosserie	Pneukran		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	20200	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	28,89
Gesamtgewicht	20200	Hubraum	5673

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Ueberhang hinten (grösser 80%), Gesamtgewicht
- x) Angaben siehe Emissionskarte
- +) Lärmdämpfung : - Motorraum (Deckel, Stirn- und Seitenwände) mit schalldämmendem Material ausgekleidet.
- Auspuffrohrabdeckung (Glaswolle) zwischen Chassis und Auspufftopf sowie vor und nach Motorbremsklappe.
- Blechummantelung des Auspufftopfes mit Glaswolle gefüllt sowie Auspuffaustritt nach hinten (Auspuffrohr nach oben verlängert).
- Motorhaube bis zum Drehkranz verlängert sowie Absorptionsblech hinten (1550 x 330 mm)
- Absorptionsblenden beidseitig an Längsträger (Motor-Hinterachse).
- Geräuschkämpfer (1 Topf 1050 x Ø 210 mm) im Ansaugsystem vor dem Luftfilter eingebaut.
- §) Ausrüstung : 1 Hammer zu Notausstieg (Seitenscheibe rechts).

Eintrag im Fahrzeugausweis

- 100 - Anhang zum Fahrzeugausweis mitführen.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung an Kranende.
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Ueber Kranende mit rotem Markierlicht + Signalkörper.
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Oberwagen, Kranhaken und Hinterachslenkung.

Ort und Datum der Prüfung Zürich, 17.12.1980 / Knorsu, 12.1./16.2.1981

Eidg. Typenprüfstelle